Uitneembare pollers · Uitneembare pollers met slot

Poller BLACK-LINE Uitneembaar met slot Om in te betonneren

Black-Line is een uitneembare poller met slot en een exclusieve uitstraling. Hij is ontwikkeld voor afbakening in omgevingen waar zowel esthetiek als veiligheid belangrijk zijn.



KORT OVERZICHT

Bevestiging	Inbetonneren
Type	Uitneembaar
Vergrendelingsmechanisme	Cilinderslot met 3 sleutels, Driekantslot volgens DIN 3223
Maat	70x70 mm, Ø60 mm, Ø76 mm, Ø89 mm e.a.
Varianten	12 st. in 1 lijnen
Gewicht	6,61–18,85 kg

- Elegant design met een mat zwarte oppervlakteafwerking met fijne structuur
- Hoge kwaliteit dankzij een thermisch verzinkte stalen constructie voor gebruik buiten
- Architectonisch afgestemd en harmonieert met zowel moderne als klassieke omgevingen
- Uitneembaar en afsluitbaar met cilinderslot of driekantslot
- Kan worden voorzien van rood-gele reflectorfolie voor betere zichtbaarheid

BESCHRIJVING

De afzetpaal is geschikt voor pleinen, parken en wandelpaden, winkelcentra en entrees, woonwijken en parkeerterreinen buiten. Hij komt even goed tot zijn recht in een urbane stadsomgeving als op bedrijfsterreinen en in historische binnensteden waar een ingetogen maar karakteristieke vormgeving gewenst is.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Winkelcentra & entrees
- Woonwijken & VvE's
- Buitenparkeerplaatsen

VARIANTEN

Art.nr.	Vergrendelingsmechanisme	Maat	Gewicht
460FB_RAL9005FS_RW1A	Driekantslot volgens DIN 3223	Ø60 mm	6,61 kg
460ZB_RAL9005FS_RW1A	Cilinderslot met 3 sleutels	Ø60 mm	7,92 kg
476FB_RAL9005FS_RW1A	Driekantslot volgens DIN 3223	Ø76 mm	9,73 kg
476ZB_RAL9005FS_RW1A	Cilinderslot met 3 sleutels	Ø76 mm	11,11 kg
489FB_RAL9005FS_RW1A	Driekantslot volgens DIN 3223	Ø89 mm	11,68 kg
489ZB_RAL9005FS_RW1A	Cilinderslot met 3 sleutels	Ø89 mm	11,78 kg
491FB_RAL9005FS_RW1A	Driekantslot volgens DIN 3223	Ø102 mm	13,95 kg
491ZB_RAL9005FS_RW1A	Cilinderslot met 3 sleutels	Ø102 mm	12,69 kg
40151ZB_RAL9005FS_RW1A	Cilinderslot met 3 sleutels	Ø152 mm	17,25 kg
40151FB_RAL9005FS_RW1A	Driekantslot volgens DIN 3223	Ø152 mm	18,85 kg
470ZB_RAL9005FS_RW1A	Cilinderslot met 3 sleutels	70x70 mm	13,2 kg
470FB_RAL9005FS_RW1A	Driekantslot volgens DIN 3223	70x70 mm	11,27 kg

Alle varianten: Bevestiging Inbetonneren · Type Uitneembaar

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Zwart

MONTAGE EN BEVESTIGING

De poller wordt gemonteerd door inbetonneren en is uitneembaar. Hij wordt vergrendeld met een cilinderslot, dat wordt geleverd met 3 sleutels, of met een driekantslot volgens DIN 3223. Rood-gele reflectorfolie van het type RA2/B is als accessoire verkrijgbaar, inclusief montage. De folie markeert de afbakening duidelijk zonder afbreuk te doen aan het totaalbeeld.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De poller is vervaardigd van thermisch verzinkt staal voor een lange levensduur en goede corrosiebescherming. Het oppervlak is mat zwart met een fijne structuur, wat een exclusieve en moderne uitstraling geeft. De constructie is bestemd voor gebruik buiten.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Welke sloten zijn er beschikbaar?
U kunt kiezen tussen een cilinderslot met 3 sleutels en een driekantslot volgens DIN 3223. Beide zijn in alle maten verkrijgbaar.

? Hoe wordt de poller gemonteerd?
Hij wordt gemonteerd door inbetonneren en is uitneembaar.

? Kan de poller van reflectoren worden voorzien?
Ja. Rood-gele reflectorfolie RA2/B is als accessoire verkrijgbaar, inclusief montage, en zorgt voor betere zichtbaarheid zonder afbreuk te doen aan het totaalbeeld.

? Welke maten zijn er?
De poller is verkrijgbaar in vierkant 70 × 70 mm en rond Ø 60, 76, 89, 102 en 152 mm.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/poller-black-line-uitneembaar-met-slot-om-in-te-betonneren
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu