Fietsenrekken · Boogvormige fietsenrekken

Fietsenrek van cortenstaal met steun van roestvrij staal

Dit fietsenrek van cortenstaal is een leunsteun die een stabiel punt biedt om fietsen tegenaan te zetten en vast te maken. Het is ontworpen voor permanente montage door inbetonneren.









KORT OVERZICHT

Bevestiging	Inbetonneren
Kleur	Cortenstaal
Breedte	800 mm
Hoogte	1100 mm
Gewicht	12,5–15,1 kg

- Natuurlijke uitstraling – cortenstaal met een optisch voorgeroest oppervlak
- Robuuste constructie – U-profiel 80 × 40 mm voor een stabiele steun
- Permanente montage – bedoeld voor inbetonneren
- Leunsteun – vergemakkelijkt het stabiel parkeren van fietsen
- Stabiel punt om fietsen zowel tegenaan te zetten als vast te maken

BESCHRIJVING

De steun combineert een robuust U-profiel met een natuurlijke roestlook en past zowel in een urbane omgeving als in omgevingen waar esthetiek een grote rol speelt. Het rek wordt gebruikt bij fietsenstallingen, op pleinen, in parken en langs wandelpaden, maar ook in woonwijken en op binnenterreinen van appartementencomplexen.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Fietsenstallingen
- Pleinen, parken & wandelpaden
- Woonwijken & VvE's

VARIANTEN

Art.nr.	Type	Gewicht
4450_175	Met steun van roestvrij staal	15,1 kg
4450_075	Zonder steun van roestvrij staal	12,5 kg

Alle varianten: Hoogte 1100 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	**Met steun van roestvrij staal, Zonder steun van roestvrij staal**

MONTAGE EN BEVESTIGING

Het fietsenrek is bedoeld voor permanente montage en wordt ingebetonneerd.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het rek is vervaardigd uit cortenstaal. Dit materiaal heeft een natuurlijke roestlook die mettertijd verandert en een beschermende patina vormt. Het ruwe, voorgeroeste oppervlak zorgt voor een warme, karaktervolle uitstraling in de buitenruimte. Het resultaat is een stijlvolle, duurzame en functionele oplossing voor het parkeren van fietsen, waarbij zowel esthetiek als robuustheid belangrijk zijn.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Hoe wordt het fietsenrek gemonteerd?
Het is bedoeld voor permanente montage en wordt ingebetonneerd.

? Moet het cortenstaal een oppervlaktebehandeling krijgen?
Nee. Het oppervlak is optisch voorgeroest zonder verdere oppervlaktebehandeling en vormt mettertijd een beschermende patina.

? Wat is het verschil tussen de twee uitvoeringen?
Het rek is verkrijgbaar met of zonder steun van roestvrij staal. Met de steun weegt het 15,1 kg en zonder de steun 12,5 kg; beide zijn 800 mm breed en 1 100 mm hoog.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/fietsenrek-van-cortenstaal-met-steun-van-roestvrij-staal

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu