Verkeerspalen om in te betonneren · In te betonneren stalen pollers

CITY conische afzetpaal met sierkap Om in te betonneren

CITY is een decoratieve conische afzetpaal van staal die effectieve afbakening combineert met een klassieke, tijdloze uitstraling in openbare en commerciële buitenruimtes.





KORT OVERZICHT

Bevestiging	Inbetonneren
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt en gelakt
Hoogte boven de grond	750 mm
Kleur	Bruin
Gewicht	10,8 kg

- Decoratief design – conische vorm met sierkap
- Duidelijke afbakening – markeert zones zonder technisch over te komen
- Robuuste constructie – vervaardigd van staal voor de openbare ruimte
- Lange levensduur – thermisch verzinkt en gelakt voor gebruik buiten

BESCHRIJVING

De conische vorm en de sierkap geven de afzetpaal een karakteristiek uiterlijk dat bijzonder goed past in stadscentra, historische omgevingen, bij entrees en in representatieve vastgoedomgevingen. U kunt hem gebruiken op pleinen, in parken en langs wandelpaden, bij winkelcentra en entrees, rond winkels en bedrijfspanden en in woonwijken en bij VvE's.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Winkelcentra & entrees
- Winkel & detailhandel
- Woonwijken & VvE's

VARIANTEN

Art.nr.	Aantal ogen	Gewicht
40168B	0	10,8 kg
40168B+1	1	10,8 kg
40168B+2	2	10,8 kg

Alle varianten: Bevestiging Inbetonneren · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt en gelakt · Hoogte boven de grond 750 mm · Kleur Bruin

TECHNISCHE GEGEVENS

Aantal ogen	0–2
RAL- & DB-kleur	RAL 8019

MONTAGE EN BEVESTIGING

De afzetpaal is een uitvoering om in te betonneren met als bevestiging inbetonneren, wat betekent dat hij wordt gemonteerd door hem in de ondergrond in te storten. De afzetpaal is ontwikkeld voor projecten waarin functionele afbakening moet samengaan met een decoratieve en op de locatie afgestemde vormgeving.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetpaal is vervaardigd van stalen buis met een conisch profiel. Hij is thermisch verzinkt voor een lange levensduur en vervolgens afgewerkt in antiekbruin (RAL 8019). De afwerking zorgt voor een warme, traditionele uitstraling en beschermt tegelijkertijd tegen corrosie en slijtage bij gebruik buiten.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe wordt de afzetpaal gemonteerd?
De afzetpaal is bedoeld om in te betonneren, dat wil zeggen dat hij in de ondergrond wordt ingestort.

Welke kleur en oppervlaktebehandeling heeft de afzetpaal?
Hij is thermisch verzinkt en gelakt in RAL 8019 (antiekbruin), wat zorgt voor een warme, traditionele uitstraling en bescherming biedt tegen corrosie en slijtage buiten.

Welke varianten zijn er?
De afzetpaal is verkrijgbaar zonder oog, met één oog of met twee ogen. Alle varianten zijn ca. 750 mm hoog boven maaiveld en wegen 10,8 kg.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/city-conische-afzetpaal-met-sierkap-om-in-te-betonneren
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu