Verkeersborden, bordpalen en paalvoeten · Bordpalen en paalvoeten

Bordpalen lengtes van 2 4,5 meter

De verkeersbordpaal van thermisch verzinkte stalen buis zorgt voor een veilige en stabiele montage van verkeersborden, parkeerborden en informatieborden buiten.







KORT OVERZICHT

Lengte	2000–4500 mm
Gatafstand (h.o.h.)	70–900 mm
Diameter	60 mm, 76 mm
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt / Verzinkt
Varianten	22 st. in 2 lijnen
Gewicht	0,3–16,61 kg

- Stalen constructie – thermisch verzinkt voor een effectieve corrosiebescherming
- Veilige verankering – grondanker inbegrepen
- Beschermde afwerking – kunststof kap beperkt het binnendringen van vocht en zorgt voor een nette afwerking
- Aanpasbaar – meerdere afmetingen voor verschillende bordbehoeften
- Lange levensduur en weinig onderhoud in buitenomgevingen

BESCHRIJVING

De constructie is ontwikkeld voor een lange levensduur en weinig onderhoud, ook wanneer de paal wordt blootgesteld aan weer, vocht en strooizout. De paal wordt vaak gebruikt langs straten, wegen en voetpaden, op parkeerterreinen, op industrie- en logistieke terreinen en rond vastgoed.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Straten & wegen
- Buitenparkeerplaatsen
- Magazijn & distributie
- Pleinen, parken & wandelpaden

VARIANTEN

Bordpalen

Art.nr.	Lengte	Gatafstand (h.o.h.)	Diameter	Gewicht
463_20	2000 mm	–	60 mm	5,2 kg
473_20	2000 mm	–	76 mm	7 kg
463_25	2500 mm	–	60 mm	7,35 kg
473_25	2500 mm	–	76 mm	9,3 kg
463_30	3000 mm	–	60 mm	8,79 kg
473_30	3000 mm	–	76 mm	11,27 kg
463_35	3500 mm	–	60 mm	10,22 kg
473_35	3500 mm	–	76 mm	12,96 kg
463_40	4000 mm	–	60 mm	11,66 kg
473_40	4000 mm	–	76 mm	14,79 kg
463_45	4500 mm	–	60 mm	13,1 kg
473_45	4500 mm	–	76 mm	16,61 kg

Klemmen

Art.nr.	Lengte	Gatafstand (h.o.h.)	Diameter	Gewicht
464_07	–	70 mm	60 mm	0,3 kg
474_07	–	70 mm	76 mm	0,5 kg
464_35	–	350 mm	60 mm	0,4 kg
474_35	–	350 mm	76 mm	0,6 kg
464_50	–	500 mm	60 mm	0,5 kg
474_50	–	500 mm	76 mm	0,7 kg
464_70	–	700 mm	60 mm	0,55 kg
474_70	–	700 mm	76 mm	0,8 kg
464_90	–	900 mm	60 mm	0,7 kg
474_90	–	900 mm	76 mm	1 kg

Alle varianten: Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt / Verzinkt

MONTAGE EN BEVESTIGING

De verkeersbordpaal wordt geleverd met een grondanker voor een stevige verankering in de grond en met een kunststof kap voor de bovenkant van de buis. Betonfunderingen voor bordpalen zijn als accessoire verkrijgbaar in Ø 60 mm en Ø 76 mm. Kies de juiste afmeting op basis van de maat van het bord, de montagehoogte en de omstandigheden ter plaatse voor een goede stabiliteit en duidelijke bebording op lange termijn.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De paal is vervaardigd van stalen buis die thermisch verzinkt is voor een effectieve corrosiebescherming. Hij is bestand tegen blootstelling aan weer, vocht en strooizout, en de kunststof kap beschermt de bovenkant van de buis en beperkt het binnendringen van vocht. Dit zorgt voor een lange levensduur en weinig onderhoud.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Zijn grondanker en kunststof kap inbegrepen?
Ja. De paal wordt geleverd met een grondanker voor een stevige verankering in de grond en een kunststof kap die de bovenkant van de buis beschermt.

? Welke diameter en lengte moet ik kiezen?
De paal is verkrijgbaar in Ø 60 en 76 mm en in lengtes van 2 000 tot 4 500 mm. Kies op basis van de maat van het bord, de montagehoogte en de omstandigheden ter plaatse.

? Is de paal bestand tegen strooizout?
Ja. Hij is thermisch verzinkt en ontwikkeld voor een lange levensduur, ook bij blootstelling aan weer, vocht en strooizout.

? Is er een fundering voor de paal verkrijgbaar?
Ja. Betonfunderingen voor bordpalen zijn als accessoire verkrijgbaar in Ø 60 mm en Ø 76 mm.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/bordpalen-lengtes-van-2-45-meter
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu