Verkeersborden, bordpalen en paalvoeten · Bordpalen en paalvoeten

Bordpaal met betonfundering SET Lengtes van 2 4,5 meter

De bordpaal met betonfundering is een complete set met een bordpaal van thermisch verzinkt staal en een prefab betonfundering voor een snelle en stabiele montage van verkeersborden, parkeerborden en informatieborden.







KORT OVERZICHT

Lengte	2000–4500 mm
Paaldiameter	60 mm, 76 mm
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt / Verzinkt
Varianten	12 st. in 1 lijnen
Gewicht	65,2–75,61 kg

- Complete set met 1 st. bordpaal en 1 st. betonfundering met grondhuls
- Snelle installatie zonder storten ter plaatse – de paal wordt in de fundering vergrendeld
- Beschermd tegen corrosie dankzij thermisch verzinkte paal en verzinkte grondhuls
- Stabiel dankzij betonfundering van 300 × 300 × 300 mm en ca. 55–58 kg
- Aanpasbaar met twee diameters en zes lengtes

BESCHRIJVING

De paal wordt direct in de verzinkte grondhuls van de fundering geplaatst en vergrendeld met de geïntegreerde vergrendeling, zodat storten ter plaatse niet nodig is. De set is geschikt voor zowel tijdelijke als permanente bordinstallaties op parkeerterreinen, langs straten, wegen en voetpaden, op industrie- en logistieke terreinen, op bouwplaatsen en in vastgoedomgevingen.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Straten & wegen
- Magazijn & distributie
- Bouwplaatsen

VARIANTEN

Art.nr.	Lengte	Paaldiameter	Gewicht
463_20-SET	2000 mm	60 mm	65,2 kg
473_20-SET	2000 mm	76 mm	66 kg
463_25-SET	2500 mm	60 mm	67,35 kg
473_25-SET	2500 mm	76 mm	68,3 kg
463_30-SET	3000 mm	60 mm	68,79 kg
473_30-SET	3000 mm	76 mm	70,27 kg
463_35-SET	3500 mm	60 mm	70,22 kg
473_35-SET	3500 mm	76 mm	71,96 kg
463_40-SET	4000 mm	60 mm	71,66 kg
473_40-SET	4000 mm	76 mm	73,79 kg
463_45-SET	4500 mm	60 mm	73,1 kg
473_45-SET	4500 mm	76 mm	75,61 kg

Alle varianten: Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt / Verzinkt

MONTAGE EN BEVESTIGING

De fundering wordt op de gewenste plek geplaatst en de paal wordt direct in de verzinkte grondhuls gezet, waar deze wordt vergrendeld met de geïntegreerde vergrendeling. Storten ter plaatse is niet nodig. De set bevat 1 st. bordpaal en 1 st. betonfundering. De bordpaal is ook los verkrijgbaar en de betonfundering is apart verkrijgbaar in de uitvoering voor Ø60 mm of Ø76 mm.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De paal is vervaardigd van thermisch verzinkte stalen buis en voorzien van een kunststof dop. De fundering is van prefab beton met een verzinkte grondhuls. Zowel de paal als de grondhuls zijn daardoor beschermd tegen corrosie.

VEELGESTELDE VRAGEN

Moet de fundering ter plaatse worden gestort?
Nee. De fundering is prefab en de paal wordt in de grondhuls geplaatst en vergrendeld met de geïntegreerde vergrendeling, zodat storten ter plaatse niet nodig is.

Welke diameter en lengte moet ik kiezen?
De paal is verkrijgbaar in Ø60 mm en Ø76 mm en in lengtes van 2 000 tot 4 500 mm. Kies op basis van de maat van het bord en de gewenste montagehoogte – de fundering wordt geleverd in de juiste uitvoering voor de gekozen diameter.

Wat zit er in de set?
1 st. bordpaal van thermisch verzinkt staal met kunststof dop en 1 st. betonfundering met verzinkte grondhuls en vergrendeling.

Kan de set worden gebruikt voor tijdelijke borden?
Ja. De set is geschikt voor zowel tijdelijke als permanente bordinstallaties.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/bordpaal-met-betonfundering-set-lengtes-van-2-45-meter
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu