Verkeerspalen om in te betonneren · In te betonneren stalen pollers

Decoratieve afzetpaal 70 x 70 mm Om in te betonneren

De decoratieve afzetpaal om in te betonneren, uitgevoerd in vierkante stalen buis van 70 × 70 mm, zorgt voor een duidelijke afbakening en heeft tegelijk een doordachte vormgeving voor openbare en commerciële…









KORT OVERZICHT

Bevestiging	Inbetonneren
Totale hoogte	1300 mm
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt en gelakt
Type	Gesloten ontwerp, Open ontwerp
Gewicht	8,97–10,28 kg

- Decoratief ontwerp – de top van platstaal zorgt voor een uitgesproken uitstraling
- Robuuste constructie van vierkante stalen buis 70 × 70 mm
- Lange levensduur – thermisch verzinkt en gelakt voor gebruik buiten
- Architectonisch passend – geschikt voor moderne stedelijke omgevingen

BESCHRIJVING

De decoratieve afzetpaal om in te betonneren, uitgevoerd in vierkante stalen buis van 70 × 70 mm, zorgt voor een duidelijke afbakening en heeft tegelijk een doordachte vormgeving voor openbare en commerciële buitenruimtes. De paal wordt toegepast bij entrees, looproutes, pleinen en gebouwen waar zowel functionaliteit als een architectonische uitstraling belangrijk is. Denk bijvoorbeeld aan parken, winkelcentra en winkels of woonwijken en appartementencomplexen van verenigingen van eigenaren.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Winkelcentra & entrees
- Winkel & detailhandel
- Woonwijken & VvE's

VARIANTEN

Art.nr.	Type	Gewicht
40731B	Open ontwerp	10,28 kg
4073B	Gesloten ontwerp	8,97 kg

Alle varianten: Bevestiging Inbetonneren · Totale hoogte 1300 mm · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt en gelakt

MONTAGE EN BEVESTIGING

De afzetpaal wordt gemonteerd door inbetonneren, oftewel de paal wordt in de ondergrond ingegoten. Van de totale hoogte van 1300 mm staat circa 950 mm boven de grond.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetpaal is vervaardigd van zwaar staal. De constructie is thermisch verzinkt, wat zorgt voor een effectieve corrosiebescherming, en daarna gelakt in DB 703 voor gebruik buiten. De paal is geschikt voor projecten waarbij u een slijtvaste en decoratieve afbakening nodig hebt en rekening wilt houden met zowel duurzaamheid als het totale visuele beeld.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Hoe wordt de afzetpaal gemonteerd?
De afzetpaal wordt in de ondergrond ingebetonneerd. De totale hoogte is 1300 mm, waarvan circa 950 mm boven de grond staat.

? Welke varianten zijn er?
Er is een open ontwerp met een gewicht van 10,28 kg en een gesloten ontwerp met een gewicht van 8,97 kg. Beide zijn thermisch verzinkt en gelakt.

? Welke kleur heeft de afzetpaal?
De paal is gelakt in DB 703, een moderne kleur die goed past in urbane omgevingen.

? Is de afzetpaal bestand tegen plaatsing buiten?
Ja. De paal is thermisch verzinkt voor corrosiebescherming en gelakt voor gebruik buiten.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/decoratieve-afzetpaal-70-x-70-mm-om-in-te-betonneren
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu