Verkeerspalen om op te schroeven · Stalen verkeerspalen om op te schroeven

Decoratieve afzetpaal 70 x 70 mm Om vast te schroeven

De decoratieve afzetpaal van vierkante stalen buis 70 × 70 mm combineert duidelijke afbakening met een doordachte vormgeving in openbare en commerciële buitenruimtes.









KORT OVERZICHT

Totale hoogte	950 mm
Afmetingen vloerplaat	100 x 150 mm
Bevestiging	Verankerd
Type	Gesloten ontwerp, Open ontwerp
Gewicht	7,35–8,65 kg

- Decoratieve vormgeving – een topplaat van platstaal zorgt voor een kenmerkende en robuuste uitstraling
- Robuuste constructie – vierkante stalen buis 70 × 70 mm van zwaar staal
- Lange levensduur – thermisch verzinkt en gelakt voor gebruik buiten
- Architectonisch passend – geschikt voor moderne stedelijke omgevingen
- Zorgt voor duidelijke afbakening en een veilige voetgangerszone

BESCHRIJVING

Hij wordt ingezet waar zowel functie als een architectonische uitstraling belangrijk is: bij entrees van winkelcentra, winkels en vastgoed, langs looppaden, op pleinen en in parken, en in woonwijken en bij VvE's. De afzetpaal wordt met een voetplaat vastgeschroefd en is verkrijgbaar in een open of gesloten uitvoering.

EIGENSCHAPPEN

- Wordt vastgeschroefd met een voetplaat van 100 × 150 mm

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Winkelcentra & entrees
- Woonwijken & VvE's
- Winkel & detailhandel

VARIANTEN

Art.nr.	Type	Gewicht
40731PB	Open ontwerp	8,65 kg
4073PB	Gesloten ontwerp	7,35 kg

Alle varianten: Totale hoogte 950 mm · Afmetingen vloerplaat 100 x 150 mm · Bevestiging Verankerd

MONTAGE EN BEVESTIGING

De afzetpaal wordt vastgeschroefd en via de voetplaat van 100 × 150 mm aan de ondergrond bevestigd. Kies bevestigingsmateriaal dat geschikt is voor de ondergrond.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetpaal is vervaardigd van zwaar staal. De volledige constructie is thermisch verzinkt voor een effectieve corrosiebescherming en vervolgens gelakt in DB 703. De combinatie van zinklaag en lak maakt hem bestand tegen buitenomstandigheden. Deze decoratieve afzetpaal is geschikt voor projecten waarbij een slijtvaste afbakeningsoplossing vereist is, met aandacht voor zowel duurzaamheid als een visueel geheel.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

Kleurkeuze
Artikel dat op bestelling kan worden gelakt in een RAL-kleur naar keuze.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe wordt de afzetpaal verankerd?
Hij wordt aan de ondergrond vastgeschroefd via een voetplaat van 100 × 150 mm.

Welke varianten zijn er?
De afzetpaal is verkrijgbaar in een open uitvoering (8,65 kg) en een gesloten uitvoering (7,35 kg). Beide zijn 950 mm hoog en hebben dezelfde voetplaat.

Welke kleur en oppervlaktebehandeling heeft de afzetpaal?
Hij is thermisch verzinkt voor corrosiebescherming en gelakt in DB 703.

Is de afzetpaal geschikt voor buiten?
Ja. Hij is thermisch verzinkt en gelakt voor gebruik buiten en bestand tegen buitenomstandigheden.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/decoratieve-afzetpaal-70-x-70-mm-om-vast-te-schroeven
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu