Accessoires

Afzetpaal van roestvrij staal Ø60-204 mm

Afzetpaal van roestvrij staal, ontwikkeld voor een duidelijke en duurzame afbakening in openbare en commerciële buitenruimtes.









KORT OVERZICHT

Bevestiging	Inbetonneren, Verankerd
Functie	Neerklapbaar, Uitneembaar, Vast/Stationair
Totale hoogte	600–1300 mm
Vergrendelingsmechanisme	Cilinderslot, Driekantslot volgens DIN 3223, Geen slot
Diameter	60–204 mm
Varianten	32 st. in 6 lijnen
Gewicht	3,3–18,03 kg

BESCHRIJVING

Hij wordt toegepast bij entrees, voetpaden, pleinen, gebouwen en parkeerterreinen waar een slijtvast en esthetisch aantrekkelijk materiaal gewenst is.

De afzetpaal is vervaardigd van roestvrij staal met een neutrale en tijdloze uitstraling die goed past in zowel moderne als klassieke omgevingen. Deze materiaalkeuze zorgt voor een zeer goede corrosiebestendigheid en minimaal onderhoud, waardoor de paal bijzonder geschikt is voor langdurige installatie buiten.

Roestvrij staal – hoge weerstand tegen corrosie

Duidelijke afbakening – markeert zones zonder de omgeving te domineren

Lange levensduur – geschikt voor permanent gebruik buiten

Strakke uitvoering – past in urbane en architectonische omgevingen

Technisch overzicht

Materiaal: Roestvrij staal

Diameter: Ø 60 mm - Ø 204 mm (afhankelijk van de variant)

Hoogte boven maaiveld: ca. 900 mm

De afzetpaal is een betrouwbare keuze voor projecten waarbij functionaliteit, esthetiek en lage onderhoudskosten doorslaggevende factoren zijn.

VARIANTEN

Ø60 mm

Art.nr.	Bevestiging	Functie	Totale hoogte	Vergrendelingsmechanisme	Afmetingen vloerplaat	Eigenschappen	Hoogte boven de grond	Diameter	Gewicht
4062P	Verankerd	Vast/Stationair	900 mm	Geen slot	Ø120 x 5 mm	–	900 mm	60 mm	3,3 kg
4062	Inbetonneren	Vast/Stationair	1200 mm	Geen slot	–	–	900 mm	60 mm	3,7 kg
4062Z	Inbetonneren	Uitneembaar	1300 mm	Cilinderslot	–	Automatische zelfvergrendeling - 3 sleutels inbegrepen	900 mm	60 mm	7,4 kg
4062F	Inbetonneren	Uitneembaar	1300 mm	Driekantslot volgens DIN 3223	–	–	900 mm	60 mm	7 kg

Ø76 mm

Art.nr.	Bevestiging	Functie	Totale hoogte	Vergrendelingsmechanisme	Afmetingen vloerplaat	Eigenschappen	Hoogte boven de grond	Diameter	Gewicht
4072P	Verankerd	Vast/Stationair	900 mm	Geen slot	Ø150 x 5 mm	–	900 mm	76 mm	5,5 kg
4072UZ	Verankerd	Neerklapbaar	900 mm	Cilinderslot	100 x 150 mm	Automatische zelfvergrendeling - 3 sleutels inbegrepen	900 mm	76 mm	6,5 kg
4072FU	Verankerd	Neerklapbaar	900 mm	Driekantslot volgens DIN 3223	100 x 150 mm	Automatische zelfvergrendeling	900 mm	76 mm	5,3 kg
4072	Inbetonneren	Vast/Stationair	1200 mm	Geen slot	–	–	900 mm	76 mm	5 kg
4072Z	Inbetonneren	Uitneembaar	1300 mm	Cilinderslot	–	Automatische zelfvergrendeling - 3 sleutels inbegrepen	900 mm	76 mm	10,4 kg
4072F	Inbetonneren	Uitneembaar	1300 mm	Driekantslot volgens DIN 3223	–	Automatische zelfvergrendeling	900 mm	76 mm	8,6 kg
4072UZH	Inbetonneren	Neerklapbaar	1300 mm	Cilinderslot	–	Automatische zelfvergrendeling - 3 sleutels inbegrepen	900 mm	76 mm	8,8 kg
4072FUH	Inbetonneren	Neerklapbaar	1300 mm	Driekantslot volgens DIN 3223	–	Automatische zelfvergrendeling	900 mm	76 mm	7,86 kg

Ø89 mm

Art.nr.	Bevestiging	Functie	Totale hoogte	Vergrendelingsmechanisme	Afmetingen vloerplaat	Eigenschappen	Hoogte boven de grond	Diameter	Gewicht
4089P	Verankerd	Vast/Stationair	900 mm	Geen slot	Ø150 x 6 mm	–	900 mm	89 mm	5,1 kg
4089	Inbetonneren	Vast/Stationair	1200 mm	Geen slot	–	–	900 mm	89 mm	5,4 kg
4089Z	Inbetonneren	Uitneembaar	1300 mm	Cilinderslot	–	Automatische zelfvergrendeling - 3 sleutels inbegrepen	900 mm	89 mm	12 kg
4089F	Inbetonneren	Uitneembaar	1300 mm	Driekantslot volgens DIN 3223	–	Automatische zelfvergrendeling	900 mm	89 mm	10,3 kg

Ø102 mm

Art.nr.	Bevestiging	Functie	Totale hoogte	Vergrendelingsmechanisme	Afmetingen vloerplaat	Eigenschappen	Hoogte boven de grond	Diameter	Gewicht
40103P	Verankerd	Vast/Stationair	900 mm	Geen slot	Ø180 x 6 mm	–	900 mm	102 mm	5,7 kg
40103	Inbetonneren	Vast/Stationair	1200 mm	Geen slot	–	–	900 mm	102 mm	6,2 kg
40103Z	Inbetonneren	Uitneembaar	1300 mm	Cilinderslot	–	Automatische zelfvergrendeling - 3 sleutels inbegrepen	900 mm	102 mm	12 kg
40103F	Inbetonneren	Uitneembaar	1300 mm	Driekantslot volgens DIN 3223	–	Automatische zelfvergrendeling	900 mm	102 mm	12,1 kg

Ø154 mm

Art.nr.	Bevestiging	Functie	Totale hoogte	Vergrendelingsmechanisme	Afmetingen vloerplaat	Eigenschappen	Hoogte boven de grond	Diameter	Gewicht
40154P	Verankerd	Vast/Stationair	600 mm	Geen slot	Ø255 mm	–	600 mm	154 mm	7,4 kg
40155P	Verankerd	Vast/Stationair	900 mm	Geen slot	Ø255 mm	–	900 mm	154 mm	9,7 kg
40154	Inbetonneren	Vast/Stationair	900 mm	Geen slot	–	–	600 mm	154 mm	7,3 kg
40155	Inbetonneren	Vast/Stationair	1200 mm	Geen slot	–	–	900 mm	154 mm	9,63 kg
40154Z	Inbetonneren	Uitneembaar	1300 mm	Cilinderslot	–	Automatische zelfvergrendeling - 3 sleutels inbegrepen	900 mm	154 mm	17,47 kg
40154F	Inbetonneren	Uitneembaar	1300 mm	Driekantslot volgens DIN 3223	–	Automatische zelfvergrendeling	900 mm	154 mm	14 kg

Ø204 mm

Art.nr.	Bevestiging	Functie	Totale hoogte	Vergrendelingsmechanisme	Afmetingen vloerplaat	Eigenschappen	Hoogte boven de grond	Diameter	Gewicht
40204P	Verankerd	Vast/Stationair	600 mm	Geen slot	Ø285 mm	–	600 mm	204 mm	9,8 kg
40205P	Verankerd	Vast/Stationair	900 mm	Geen slot	Ø285 mm	–	900 mm	204 mm	12,8 kg
40204	Inbetonneren	Vast/Stationair	900 mm	Geen slot	–	–	600 mm	204 mm	9,8 kg
40205	Inbetonneren	Vast/Stationair	1200 mm	Geen slot	–	–	900 mm	204 mm	12,9 kg
40204Z	Inbetonneren	Uitneembaar	1300 mm	Cilinderslot	–	Automatische zelfvergrendeling - 3 sleutels inbegrepen	900 mm	204 mm	15,19 kg
40204F	Inbetonneren	Uitneembaar	1300 mm	Driekantslot volgens DIN 3223	–	Automatische zelfvergrendeling	900 mm	204 mm	18,03 kg

Alle varianten: Materiaal Roestvrij staal · Type Grondhuls inbegrepen

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	Roestvrij staal
Afmetingen vloerplaat	100 x 150 mm, Ø120 x 5 mm, Ø150 x 5 mm, Ø150 x 6 mm, Ø180 x 6 mm, Ø255 mm e.a.
Eigenschappen	Automatische zelfvergrendeling, Automatische zelfvergrendeling - 3 sleutels inbegrepen
Hoogte boven de grond	600 mm, 900 mm
Type	Grondhuls inbegrepen

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/afzetpaal-van-roestvrij-staal-o60-204-mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu