
Verkeers- en wegproducten · Oprijhellingen en overrijplaten

Loopbrug / Sleufbrug Loopvlak van hout

De houten loopbrug met stabiele stalen constructie is ontwikkeld voor een veilige doorgang over sleuven en kanalen bij bouwplaatsen en tijdelijke infrastructuurwerkzaamheden.









KORT OVERZICHT

Lengte	1000–3200 mm
Breedte	1000 mm, 1500 mm
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt / Verzinkt
Gewicht	42,85–680,84 kg

- Veilige doorgang – geschikt voor sleuven en kanalen
- Stabiele constructie – thermisch verzinkt stalen frame
- Antislip loopvlak – hout met slijtvaste oppervlaktebehandeling
- Aangepast voor toegankelijkheid – opritten voor rolstoelen en kinderwagens
- Uitneembare zijrailings – rood-witte reflectoren voor hoge zichtbaarheid

BESCHRIJVING

De brug is geschikt voor omgevingen waar een veilige doorgang voor voetgangers, rolstoelen en kinderwagens vereist is, bijvoorbeeld op bouwplaatsen, bij wegwerkzaamheden en op pleinen, in parken en langs wandelpaden.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

Bouwplaatsen · Wegwerkzaamheden · Pleinen, parken & wandelpaden

EIGENSCHAPPEN

- Uitgevoerd volgens ZTV-SA
- Maximale belasting 150 kg/m²

VARIANTEN

Loopbrug / Sleufbrug

Art.nr.	Lengte	Breedte	Gewicht
20250-10	1000 mm	1000 mm	42,853 kg
20250	1700 mm	1000 mm	56,5 kg
20251	2200 mm	1000 mm	63,911 kg
20252	2700 mm	1000 mm	72,635 kg
20254	3200 mm	1000 mm	92,281 kg
20252-15	2700 mm	1500 mm	100,78 kg
20254-15	3200 mm	1500 mm	119,697 kg

Set met 10 loopbruggen (art.nr. 20251)

Art.nr.	Lengte	Breedte	Gewicht
20251-SET	2200 mm	1000 mm	680,84 kg

Alle varianten: Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt / Verzinkt

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het frame is van thermisch verzinkt staal, wat zorgt voor een hoge stabiliteit en een lange levensduur. Het loopvlak bestaat uit een houten coating met antislip, en de opstaande rand is van massief hout met meerdere oppervlaktebehandelingen. Het houtmateriaal heeft een weerbestendige impregnering die bestand is tegen weersinvloeden en slijtage bij gebruik buiten. De loopbrug is een functionele keuze voor projecten waarin natuurlijk materiaal wordt gecombineerd met een veilige constructie en waar een tijdelijke maar betrouwbare doorgang moet worden gerealiseerd.

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke belasting kan de brug dragen?
De maximale belasting is 150 kg/m².

Kunnen rolstoelen en kinderwagens de brug gebruiken?
Ja. De brug is aangepast voor toegankelijkheid met opritten voor rolstoelen en kinderwagens.

Welke maten zijn er?
Met een breedte van 1000 mm zijn de lengtes 1000, 1700, 2200, 2700 en 3200 mm beschikbaar. Met een breedte van 1500 mm zijn de lengtes 2700 en 3200 mm beschikbaar.

Kunnen de zijrailings worden verwijderd?
Ja. De zijrailings zijn uitneembaar en hebben rood-witte reflectormarkeringen voor hoge zichtbaarheid.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/loopbrug-sleufbrug-loopvlak-van-hout

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu