Fietsenrekken · Boogvormige fietsenrekken

Fietsenrek van roestvrij staal Ø 48 mm

Het fietsenrek van roestvrij staal is een fietsbeugel voor veilig en duurzaam fietsparkeren in openbare en commerciële buitenruimtes.





KORT OVERZICHT

Bevestiging	Inbetonneren, Verankerd
Breedte	800–1200 mm
Materiaal	Roestvrij staal
Diameter	48 mm
Gewicht	7,5–10,2 kg

- Veilig fietsparkeren – u kunt het fietsframe vastzetten
- Roestvrij staal met zeer goede corrosiebestendigheid
- Permanente montage door inbetonneren
- Ingetogen design dat past in moderne urbane omgevingen
- Uitvoering zonder tussenstang – een eenvoudige, open oplossing om fietsen tegen te zetten en vast te zetten

BESCHRIJVING

U kunt het fietsframe aan de beugel vastzetten, en dankzij het strakke ontwerp is de beugel geschikt waar zowel functie als uitstraling belangrijk zijn. De beugel wordt gebruikt bij fietsparkeerplaatsen, vastgoed en werkplekken, bij kantoren, scholen en kinderdagverblijven, langs wandelpaden, op pleinen, in parken en in stedelijke omgevingen.

EIGENSCHAPPEN

- Duurzame en onderhoudsvrije oplossing met een strakke vormgeving en een lange levensduur

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Fietsenstallingen
- Pleinen, parken & wandelpaden
- School & kinderopvang
- Kantoor & receptie

VARIANTEN

Art.nr.	Bevestiging	Breedte	Gewicht
449_09	Inbetonneren	800 mm	9 kg
449_12	Inbetonneren	1000 mm	9,6 kg
449_13	Inbetonneren	1200 mm	10,2 kg
449_09P	Verankerd	800 mm	7,5 kg
449_12P	Verankerd	1000 mm	8,2 kg
449_13P	Verankerd	1200 mm	8,7 kg

Alle varianten: Materiaal Roestvrij staal · Diameter 48 mm

MONTAGE EN BEVESTIGING

De beugel is ontworpen om in beton te worden ingegoten, wat zorgt voor een stabiele en permanente installatie. Het fietsenrek is ook verkrijgbaar in een uitvoering voor verankering, die u kiest uit de varianten hierboven.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De fietsbeugel is gemaakt van roestvrij staal, dat een zeer goede corrosiebestendigheid heeft. Het oppervlak is geslepen. Het is een duurzame en onderhoudsvrije oplossing voor fietsparkeren waar een strakke vormgeving en een lange levensduur voorop staan.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe wordt het fietsenrek gemonteerd?
De beugel is ontworpen om in beton te worden ingegoten, wat zorgt voor een stabiele en permanente installatie. Bij de varianten is ook een uitvoering voor verankering beschikbaar.

Welke breedtes zijn er?
De beugel is verkrijgbaar in een breedte van 800, 1000 en 1200 mm. Het gewicht varieert van 7,5 tot 10,2 kg, afhankelijk van de breedte en de bevestiging.

Kan ik het fietsframe vastzetten?
Ja. De beugel is zo ontworpen dat u het fietsframe kunt vastzetten, en de uitvoering zonder tussenstang biedt een open oplossing om fietsen tegen te zetten en vast te zetten.

Heeft het fietsenrek onderhoud nodig?
Nee. Het is gemaakt van roestvrij staal met een zeer goede corrosiebestendigheid en geldt als een onderhoudsvrije oplossing.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/fietsenrek-van-roestvrij-staal-o-48-mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu