
Verkeers- en wegproducten · Oprijhellingen en overrijplaten


Loopbrug / Sleufbrug Loopvlak van aluminium

De loopbrug, ook wel sleufbrug genoemd, is een gecombineerde constructie van aluminium en staal voor een veilige doorgang over sleuven en kanalen.









KORT OVERZICHT


Lengte	1800–6500 mm
Breedte	1000–1300 mm
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt / Verzinkt
Gewicht	58,97–436 kg

- Veilige doorgang – geschikt voor sleuven en kanalen
- Stabiel frame – thermisch verzinkt staal voor veeleisende omgevingen
- Antislip loopvlak – antislip aluminium traanplaat 4/5 mm
- Aangepast voor toegankelijkheid – opritten voor rolstoelen en kinderwagens
- Inklapbare zijrailings – rood-witte reflectormarkeringen voor een goede zichtbaarheid en ruimtebesparend transport

BESCHRIJVING

De brug wordt gebruikt op bouwplaatsen, bij wegwerkzaamheden en andere tijdelijke infrastructuurwerken, maar ook bij evenementen en tijdelijke afzettingen waar voetgangers veilig moeten kunnen passeren. De constructie combineert een hoge stabiliteit met een goede hanteerbaarheid en is geschikt voor situaties waarin toegankelijkheid en een veilige doorgang van groot belang zijn.

AFMETINGEN



GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Bouwplaatsen
- Wegwerkzaamheden
- Evenementen & tijdelijke afzettingen

EIGENSCHAPPEN

- Typegoedgekeurde uitvoering
- Max. belasting 200 kg/m²

VARIANTEN

Loopbrug / Sleufbrug

Art.nr.	Lengte	Breedte	Gewicht
20270	1800 mm	1000 mm	58,967 kg
20271	2300 mm	1000 mm	69,975 kg
20272	2800 mm	1000 mm	88,048 kg
2027212	2800 mm	1200 mm	94,471 kg
20273	3300 mm	1000 mm	92 kg
2027312	3300 mm	1200 mm	115,677 kg
2027413	4500 mm	1300 mm	293,822 kg
2027513	5500 mm	1300 mm	364,864 kg
2027613	6500 mm	1300 mm	436,001 kg

Set met 5 loopbruggen (art.nr. 20271) + pallet en spanband

Art.nr.	Lengte	Breedte	Gewicht
20271-SET	–	–	387,038 kg

Alle varianten: Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt / Verzinkt

MONTAGE EN BEVESTIGING

Het loopvlak is vast op de dragende staalconstructie gebout. De opritten voor rolstoelen en kinderwagens maken een toegankelijke doorgang mogelijk, en de zijrailings met rood-witte reflectormarkeringen zijn inklapbaar, zodat de brug tijdens transport minder ruimte inneemt. De brug is een oplossing voor projecten waarbij snel een tijdelijke maar robuuste doorgang moet worden gerealiseerd, met aandacht voor arbeidsomstandigheden, toegankelijkheid en efficiënte logistiek.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het frame is gemaakt van thermisch verzinkt staal, dat zorgt voor een lange levensduur en bestand is tegen weersinvloeden en slijtage. Het loopvlak bestaat uit antislip aluminium traanplaat (4/5 mm) met een randafwerking van vierkant aluminium profiel. De combinatie van een stalen frame en een loopvlak van aluminium levert een robuuste constructie op die toch goed hanteerbaar is.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

Aanpasbaar
Kan op maat worden gemaakt volgens uw wensen en worden voorzien van uw eigen merk.

VEELGESTELDE VRAGEN

Kunnen rolstoelen en kinderwagens de brug gebruiken?
Ja. De brug heeft opritten voor rolstoelen en kinderwagens die een toegankelijke doorgang mogelijk maken.

Hoeveel kan de brug dragen?
De max. belasting is 200 kg/m².

Welke lengtes en breedtes zijn er?
De lengtes zijn 1800–6500 mm en de breedtes 1000, 1200 of 1300 mm, afhankelijk van de lengte. Alle combinaties en gewichten vindt u in de tabel Technische gegevens.

Is het loopvlak antislip?
Ja. Het loopvlak is gemaakt van antislip aluminium traanplaat 4/5 mm met een randafwerking van vierkant aluminium profiel.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/loopbrug-sleufbrug-loopvlak-van-aluminium

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu