Fietsenrekken · Boogvormige fietsenrekken

Fietsenrek van roestvrij staal Ø 48 mm Met dwarsligger

Dit fietsenrek is een fietsbeugel van roestvrij staal, ontwikkeld voor veilig en duurzaam fietsparkeren in openbare en commerciële omgevingen.





KORT OVERZICHT

Bevestiging	Inbetonneren, Verankerd
Breedte	800–1200 mm
Materiaal	Roestvrij staal
Diameter	48 mm
Gewicht	9,7–13,6 kg

- Veilig fietsparkeren – de dwarsligger biedt extra steun en een extra vastzetpunt
- Roestvrij staal – lange levensduur en weinig onderhoud
- Hoge corrosiebestendigheid dankzij de roestvrije uitvoering
- Permanente montage – bedoeld om in te betonneren
- Strak design dat past in moderne urbane omgevingen

BESCHRIJVING

De dwarsligger zorgt voor extra stabiliteit en maakt het gemakkelijker om het fietsframe veilig vast te zetten. De beugel wordt gebruikt bij fietsenstallingen, op pleinen, in parken en langs wandelpaden, bij winkelcentra en ingangen en in woonwijken en bij VvE's – kortom in stedelijke omgevingen, bij vastgoed en op locaties waar hoge eisen worden gesteld aan zowel functie als uitstraling.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Fietsenstallingen
- Pleinen, parken & wandelpaden
- Winkelcentra & entrees
- Woonwijken & VvE's

VARIANTEN

Art.nr.	Bevestiging	Breedte	Gewicht
449_21	Inbetonneren	800 mm	11,2 kg
449_22	Inbetonneren	1000 mm	12,4 kg
449_23	Inbetonneren	1200 mm	13,6 kg
449_21P	Verankerd	800 mm	9,7 kg
449_22P	Verankerd	1000 mm	10,9 kg
449_23P	Verankerd	1200 mm	12,1 kg

Alle varianten: Materiaal Roestvrij staal · Diameter 48 mm

MONTAGE EN BEVESTIGING

De beugel is bedoeld om in te betonneren, wat zorgt voor een zeer robuuste en permanente installatie. Hij is ook verkrijgbaar als variant met de bevestiging verankeren.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het fietsenrek is gemaakt van roestvrij staal met een geslepen oppervlak. De roestvrije uitvoering zorgt voor een hoge corrosiebestendigheid, een lange levensduur en weinig onderhoud. Het is een sterke en functionele oplossing voor fietsparkeren waar eisen worden gesteld aan duurzaamheid, veiligheid en een uniforme uitstraling van de buitenruimte.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Wat doet de dwarsligger?
De dwarsligger zorgt voor extra stabiliteit en steun en maakt het gemakkelijker om het fietsframe veilig vast te zetten.

? Welke breedtes zijn er?
De beugel is verkrijgbaar in een breedte van 800, 1000 en 1200 mm. Het gewicht varieert tussen 9,7 en 13,6 kg, afhankelijk van breedte en bevestiging.

? Hoe wordt het fietsenrek gemonteerd?
Het is bedoeld om in te betonneren voor een robuuste en permanente installatie. Er is ook een variant met de bevestiging verankeren.

? Hoeveel onderhoud vraagt het rek?
Het roestvrij staal zorgt voor een hoge corrosiebestendigheid, een lange levensduur en weinig onderhoud.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/fietsenrek-van-roestvrij-staal-o-48-mm-met-dwarsligger

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu