Verkeers- en wegproducten · Oprijhellingen en overrijplaten

Aluminium sleufbrugset met draaggrepen

De aluminium sleufbrug zorgt voor een veilige doorgang over sloten en kanalen op bouwplaatsen en bij tijdelijke infrastructuurwerkzaamheden.









KORT OVERZICHT

Lengte	1800–6700 mm
Type	Met verticale spijlen, Zonder verticale spijlen
Breedte	1000 mm
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt / Verzinkt
Varianten	12 st. in 2 lijnen
Gewicht	42–282,89 kg

- Veilige doorgang – geschikt voor sloten en sleuven
- Slipvast loopoppervlak – aluminium traanplaat met goede grip
- Aangepast voor toegankelijkheid – hellingen voor rolstoelen en kinderwagens
- Inklapbare zijleuningen – rood-witte reflectoren voor betere zichtbaarheid
- Eenvoudige hantering – draaggrepen aan beide zijden

BESCHRIJVING

De brug wordt ingezet bij wegwerkzaamheden en overal waar voet- en fietspaden langs lopende graafwerkzaamheden open moeten blijven. Hellingen voor rolstoelen en kinderwagens maken de doorgang voor meer mensen toegankelijk.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Bouwplaatsen
- Wegwerkzaamheden
- Voet- & fietspaden

EIGENSCHAPPEN

- Laag gewicht in combinatie met hoge stabiliteit
- Stapelbaar dankzij hoekprofielen voor transport en opslag
- Max. belasting 200 kg/m²

VARIANTEN

Aluminium loopbrug

Art.nr.	Lengte	Type	Gewicht
20280	1800 mm	Zonder verticale spijlen	42 kg
20281	2300 mm	Zonder verticale spijlen	50 kg
20281-S	2300 mm	Met verticale spijlen	48,231 kg
20282	2700 mm	Zonder verticale spijlen	62 kg
20282-S	2800 mm	Met verticale spijlen	58,371 kg
20283	3300 mm	Zonder verticale spijlen	75 kg
20283-S	3300 mm	Met verticale spijlen	74 kg
20284	4500 mm	Zonder verticale spijlen	114 kg
20285	5500 mm	Zonder verticale spijlen	138 kg
20286	6700 mm	Zonder verticale spijlen	220 kg

Set met 5 loopbruggen (art.nr. 20281) + pallet en spanband

Art.nr.	Lengte	Type	Gewicht
20281-S-SET	–	Met verticale spijlen	282,885 kg
20281-SET	–	Zonder verticale spijlen	254,585 kg

Alle varianten: Breedte 1000 mm · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt / Verzinkt

MONTAGE EN BEVESTIGING

De brug kan met grondpennen in de bodem worden verankerd. Draaggrepen aan beide zijden zorgen voor eenvoudige hantering en dankzij de hoekprofielen is de brug stapelbaar tijdens transport en opslag. De sleufbrug is een praktische oplossing voor projecten waarbij snel een tijdelijke maar veilige doorgang moet worden gerealiseerd, met aandacht voor arbeidsomstandigheden, toegankelijkheid en efficiënte logistiek.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De constructie is volledig van aluminium vervaardigd. Dat zorgt voor een laag gewicht in combinatie met een hoge stabiliteit, waardoor de brug eenvoudig te hanteren en indien nodig te verplaatsen is. Het loopoppervlak van antislip aluminium traanplaat is stevig op de constructie vastgebout.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

CE
Met CE-markering. Het product voldoet aan de fundamentele gezondheids-, veiligheids- en milieueisen van de EU-wetgeving.

Aanpasbaar
Kan op maat worden gemaakt volgens uw wensen en worden voorzien van uw eigen merk.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoeveel belasting kan de sleufbrug dragen?
De brug is gedimensioneerd voor een belasting van max. 200 kg/m².

Kunnen rolstoelen en kinderwagens de brug gebruiken?
Ja. De brug is voorzien van hellingen voor rolstoelen en kinderwagens.

Hoe wordt de brug gefixeerd?
De brug kan met grondpennen in de bodem worden verankerd.

Welke lengtes zijn er?
Zonder verticale spijlen zijn 1800, 2300, 2700, 3300, 4500, 5500 en 6700 mm leverbaar; met verticale spijlen 2300, 2800 en 3300 mm. Alle uitvoeringen zijn 1000 mm breed.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/aluminium-sleufbrugset-met-draaggrepen

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu