Verkeers- en wegproducten · Oprijhellingen en overrijplaten

Loopbrug / Sleufbrug met zijrails en draaggrepen 2,3 6,7 meter

De aluminium loopbrug zorgt voor een veilige doorgang over sleuven en kanalen en wordt ingezet waar een veilige toegankelijkheid voor voetgangers, rolstoelen en kinderwagens vereist is.



KORT OVERZICHT

Lengte	2300–6700 mm
Breedte	1300 mm
Gewicht	62–227,08 kg

- Veilige doorgang – geschikt voor sleuven en kanalen
- Antislip loopvlak van aluminium traanplaat 3/4 mm
- Aangepast voor toegankelijkheid met opritten voor rolstoelen en kinderwagens
- Inklapbare zijrails voor eenvoudig transport en ruimtebesparende opslag
- Rood-witte reflectormarkeringen op de zijrails voor goede zichtbaarheid

BESCHRIJVING

De constructie combineert een laag gewicht met een hoge stabiliteit. De brug wordt gebruikt op bouwplaatsen en bij wegwerkzaamheden, in tijdelijke infrastructurele omgevingen en bij evenementen en tijdelijke afzettingen.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

Bouwplaatsen · Wegwerkzaamheden · Evenementen & tijdelijke afzettingen

EIGENSCHAPPEN

- Draaggrepen aan beide zijden voor ergonomische hantering
- Stapelbaar dankzij hoekprofielen
- Max. belasting 200 kg/m²

VARIANTEN

Art.nr.	Lengte	Gewicht
2028113	2300 mm	62 kg
2028213	2700 mm	75 kg
2028313	3300 mm	72,361 kg
2028413	4500 mm	134 kg
2028513	5500 mm	158 kg
2028613	6700 mm	227,08 kg

Alle varianten: Breedte 1300 mm

MONTAGE EN BEVESTIGING

De brug kan met grondpennen aan de ondergrond worden verankerd. Een bevestigingspen van 600 mm / Ø 25 mm is als accessoire verkrijgbaar. Dankzij de draaggrepen aan beide zijden is de brug eenvoudig te hanteren, en de zijrails kunnen worden ingeklapt om transport en opslag te vergemakkelijken. Met de hoekprofielen kunnen de bruggen tijdens transport worden gestapeld. De loopbrug is een praktisch hulpmiddel bij projecten waarin snel een tijdelijke maar veilige doorgang moet worden gerealiseerd, met aandacht voor arbeidsomstandigheden, toegankelijkheid en efficiënte logistiek.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De loopbrug is volledig vervaardigd van aluminium.
Het loopvlak bestaat uit antislip aluminium traanplaat van 3/4 mm, die vast in de constructie is gebout.
Deze materiaalkeuze levert een brug op die een laag gewicht combineert met een hoge stabiliteit.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoeveel belasting kan de loopbrug dragen?
De maximale belasting bedraagt 200 kg/m².

Kunnen rolstoelen en kinderwagens de brug gebruiken?
Ja. De brug is aangepast voor toegankelijkheid met opritten voor rolstoelen en kinderwagens.

Hoe veranker ik de brug aan de ondergrond?
De brug kan met grondpennen aan de ondergrond worden verankerd. Een bevestigingspen van 600 mm / Ø 25 mm is als accessoire verkrijgbaar.

Hoe wordt de brug getransporteerd en opgeslagen?
De zijrails worden ingeklapt voor eenvoudig transport en ruimtebesparende opslag, en de brug is stapelbaar dankzij hoekprofielen.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/loopbrug-sleufbrug-met-zijrails-en-draaggrepen-23-67-meter
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu