Fietsenrekken · Boogvormige fietsenrekken

Fietsenrek van roestvrij staal Ø 48 mm Breedte 300/460/650 mm

Het fietsenrek van roestvrij staal is een beschermings- en fietsbeugel voor langdurig gebruik in openbare en commerciële omgevingen waar zowel functie als uitstraling belangrijk zijn.





KORT OVERZICHT

Bevestiging	Inbetonneren, Verankerd
Breedte	300–650 mm
Diameter	48 mm
Materiaal	Roestvrij staal
Gewicht	6–8,7 kg

- Roestvrij staal met zeer goede corrosiebestendigheid
- Stabiele en permanente bevestiging
- Flexibele varianten, met of zonder tussenligger (dwarsbalk)
- Strak en tijdloos design dat past in moderne stedelijke omgevingen
- Robuuste en onderhoudsvrije oplossing voor fietsparkeren of afscherming

BESCHRIJVING

De beugel wordt gebruikt als fietsenrek of als afbakening bij gebouwen, entrees en voetpaden. U vindt hem bij fietsenstallingen, op pleinen, in parken en langs voetpaden, bij winkelcentra en entrees en in woonwijken en appartementencomplexen.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Fietsenstallingen
- Pleinen, parken & wandelpaden
- Winkelcentra & entrees
- Woonwijken & VvE's

VARIANTEN

Art.nr.	Bevestiging	Breedte	Gewicht
449_30P	Verankerd	300 mm	6 kg
449_30	Inbetonneren	300 mm	8,7 kg
449_46	Inbetonneren	460 mm	7,6 kg
449_65	Inbetonneren	650 mm	8,1 kg
449_46P	Verankerd	460 mm	6,3 kg
449_65P	Verankerd	650 mm	6,6 kg

Alle varianten: Diameter 48 mm · Materiaal Roestvrij staal

MONTAGE EN BEVESTIGING

De uitvoering om in te betonneren wordt in beton gegoten, wat zorgt voor een stabiele en permanente installatie. De beugel is ook verkrijgbaar in een uitvoering die in de ondergrond wordt verankerd – kies de bevestiging uit de varianten hierboven.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De beugel is vervaardigd van roestvrij staal met een geslepen oppervlak (ground surface). Het materiaal heeft een zeer goede corrosiebestendigheid en de beugel is ontwikkeld voor langdurig gebruik. Hij is geschikt voor projecten waarin een lange levensduur, kwaliteit en een stijlvolle uitstraling voorop staan.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Kan de beugel ook voor iets anders dan als fietsenrek worden gebruikt?
Ja. Hij wordt zowel als fietsenrek gebruikt als ter afbakening bij gebouwen, entrees, voetpaden en in urbane omgevingen.

? Welke breedtes zijn er?
De beugel is verkrijgbaar in een breedte van 300, 460 en 650 mm, alle in buis met Ø 48 mm.

? Moet de beugel worden ingebetonneerd?
Nee. Hij is zowel verkrijgbaar om in beton te gieten als in een uitvoering om te verankeren. U kiest de bevestiging uit de varianten.

? Is de beugel verkrijgbaar met dwarsbalk?
Ja. De beugel is verkrijgbaar met of zonder tussenligger, afhankelijk van het toepassingsgebied en de veiligheidseisen.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/fietsenrek-van-roestvrij-staal-o-48-mm-breedte-300-460-650-mm
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu