Fietsenrekken · Boogvormige fietsenrekken

Fietsenrek van roestvrij staal Ø 48 mm Breedte 650 mm Met tussenstang

Dit fietsenrek van roestvrij staal is een strakke beugel met dwarsstang voor veilig en duurzaam gebruik in openbare en commerciële omgevingen.





KORT OVERZICHT

Bevestiging	Inbetonneren, Verankerd
Breedte	650 mm
Type	Ronde beugel met dwarsstang
Materiaal	Roestvrij staal
Gewicht	8,3–9,8 kg

- Vervaardigd van roestvrij staal met een hoge corrosiebestendigheid en een lange levensduur
- Bedoeld voor permanente montage door inbetonneren in beton
- Flexibele uitvoering met optionele tussenstang
- Discreet design dat past bij moderne buitenruimtes
- Te gebruiken als fietsenrek of ter bescherming van installaties

BESCHRIJVING

U kunt de beugel gebruiken om fietsen te parkeren of ter bescherming van installaties. Hij is geschikt bij gebouwen en entrees, op pleinen, in parken en langs wandelpaden, in stedelijke omgevingen en bij winkelcentra, waar een onderhoudsvrije en architectonische uitstraling gewenst is.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Fietsenstallingen
- Pleinen, parken & wandelpaden
- Winkelcentra & entrees

VARIANTEN

Art.nr.	Bevestiging	Gewicht
449_66	Inbetonneren	9,8 kg
449_66P	Verankerd	8,3 kg

Alle varianten: Breedte 650 mm · Type Ronde beugel met dwarsstang · Materiaal Roestvrij staal · Diameter 48 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Diameter	48 mm

MONTAGE EN BEVESTIGING

De beugel is bedoeld om in beton te worden ingebetonneerd, wat zorgt voor een stabiele en permanente installatie. Er is ook een variant voor verankering.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De beugel is vervaardigd van roestvrij staal, dat zorgt voor een hoge corrosiebestendigheid en een lange levensduur. Het geslepen oppervlak en de visueel neutrale vorm maken de beugel tot een robuuste oplossing voor projecten waarin functionaliteit, esthetiek en weinig onderhoud doorslaggevend zijn.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe wordt de beugel gemonteerd?
De beugel is bedoeld om in beton te worden ingebetonneerd, wat zorgt voor een stabiele en permanente installatie. Er is ook een variant voor verankering.

Wat is een tussenstang?
De tussenstang is een optie die u kiest afhankelijk van de functie en het veiligheidsniveau dat u nodig hebt. De beugel is verkrijgbaar met of zonder tussenstang.

Heeft de beugel onderhoud nodig?
De beugel is vervaardigd van roestvrij staal met een geslepen oppervlak en is ontwikkeld voor omgevingen waar een onderhoudsvrije uitstraling gewenst is.

Hoeveel weegt de beugel?
De variant om in te betonneren weegt 9,8 kg en de variant voor verankering 8,3 kg.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/fietsenrek-van-roestvrij-staal-o-48-mm-breedte-650-mm-met-tussenstang

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu