Verkeers- en wegproducten · Rijplaten / Bodemplaten

Rijplaat / Grondplaat van staal Dikte 20mm

De stalen rijplaat, ook wel grondplaat of overrijplaat genoemd, is ontwikkeld voor een veilige en stabiele doorgang van bouw- en grondverzetvoertuigen over oneffen ondergrond of tijdelijke obstakels.



KORT OVERZICHT

Afmetingen	1,25 m x 2,00 m, 1,25 m x 2,50 m, 1,25 m x 3,00 m, 1,50 m x 2,00 m e.a.
Dikte	20 mm
Gewicht	392,5–942 kg







- Veilig oversteken – maakt doorgang over obstakels en oneffenheden mogelijk
- Robuuste uitvoering – ontwikkeld voor bouw- en grond-, weg- en waterbouw
- Efficiënte hantering – vier hijsgaten voor transport met een kraan
- Bodembescherming – vermindert het risico op verzakkingen en schade
- Berekend op hoge belasting en dagelijks gebruik in veeleisende omgevingen

BESCHRIJVING

De plaat wordt gebruikt op bouwplaatsen en bij wegwerkzaamheden, bij sleuven, kabelwerkzaamheden en greppels, en in werkgebieden waar de bodem beschermd moet worden en het verkeer door moet kunnen blijven rijden. De plaat is een hulpmiddel voor projecten waarbij tijdelijke oplossingen nodig zijn om bereikbaarheid, veiligheid en een efficiënte werkstroom te waarborgen.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

Bouwplaatsen · Wegwerkzaamheden

VARIANTEN

Art.nr.	Afmetingen	Gewicht
20261220	1,25 m x 2,00 m	392,5 kg
20261520	1,50 m x 2,00 m	471 kg
20261225	1,25 m x 2,50 m	490,6 kg
20261230	1,25 m x 3,00 m	588,8 kg
20261525	1,50 m x 2,50 m	588,8 kg
20262020	2,00 m x 2,00 m	628 kg
20261530	1,50 m x 3,00 m	706,5 kg
20262025	2,00 m x 2,50 m	785 kg
20262030	2,00 m x 3,00 m	942 kg

Alle varianten: Dikte 20 mm

MONTAGE EN BEVESTIGING

De plaat is voorzien van vier hijsgaten die geschikt zijn voor hijsen met een kraan. Daardoor is de plaat eenvoudig te hanteren, te verplaatsen en te positioneren over sleuven, greppels of andere obstakels in het werkgebied.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De plaat is vervaardigd van constructiestaal van de kwaliteit S235JR / S355J2. De constructie is berekend op hoge belasting en op dagelijks gebruik in veeleisende omgevingen in de bouw en de grond-, weg- en waterbouw.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe verplaatst u de plaat?
De plaat heeft vier hijsgaten die geschikt zijn voor hijsen met een kraan, wat zorgt voor eenvoudige hantering en verplaatsing.

Welke maten zijn er en hoeveel wegen ze?
De plaat is 20 mm dik en is verkrijgbaar in negen afmetingen, van 1,25 × 2,00 m (392,5 kg) tot 2,00 × 3,00 m (942 kg). Alle gewichten vindt u onder Maten en uitvoering.

Van welk staal is de plaat gemaakt?
De plaat is vervaardigd van constructiestaal van de kwaliteit S235JR / S355J2.

Waar wordt de plaat gebruikt?
Bij sleuven, kabelwerkzaamheden, greppels en in werkgebieden waar de bodem beschermd moet worden en het verkeer door moet kunnen blijven rijden, bijvoorbeeld op bouwplaatsen en bij wegwerkzaamheden.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/rijplaat-grondplaat-van-staal-dikte-20mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu