Verkeers- en wegproducten · Rijplaten / Bodemplaten

# Rijplaat / Grondplaat van staal Dikte 15mm


De stalen rijplaat, ook wel grondplaat genoemd, is een overrijplaat die zorgt voor een veilige en stabiele doorgang voor bouwvoertuigen en machines over een oneffen ondergrond of tijdelijke obstakels.



## KORT OVERZICHT

| | |
|---|---|
| Afmetingen | 1,25 m x 2,00 m, 1,25 m x 2,50 m, 1,25 m x 3,00 m, 1,50 m x 2,00 m e.a. |
| Dikte | 15 mm |
| Gewicht | 290–700 kg |







- Veilige overgang – maakt doorgang over oneffen terrein en obstakels mogelijk
- Slijtvaste constructie – bedoeld voor bouw- en infrawerkzaamheden
- Praktische hantering – vier hijsgaten voor transport met een kraan
- Beschermt de ondergrond – vermindert het risico op schade aan de bodem
- Robuuste uitvoering, geschikt voor veeleisende omgevingen en intensief gebruik

## BESCHRIJVING

De plaat wordt gebruikt op bouwplaatsen en bij wegwerkzaamheden, bijvoorbeeld bij ontgravingen, kabelwerkzaamheden, leidingsleuven en andere werkzaamheden waarbij de bereikbaarheid gegarandeerd moet blijven zonder de ondergrond te beschadigen.

## GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

Bouwplaatsen · Wegwerkzaamheden

## VARIANTEN

| Art.nr. | Afmetingen | Gewicht |
|---|---|---|
| **20151220** | 1,25 m x 2,00 m | 290 kg |
| **20151520** | 1,50 m x 2,00 m | 350 kg |
| **20151225** | 1,25 m x 2,50 m | 365 kg |
| **20151230** | 1,25 m x 3,00 m | 435 kg |
| **20151525** | 1,50 m x 2,50 m | 438 kg |
| **20152020** | 2,00 m x 2,00 m | 468 kg |
| **20151530** | 1,50 m x 3,00 m | 525 kg |
| **20152025** | 2,00 m x 2,50 m | 585 kg |
| **20152030** | 2,00 m x 3,00 m | 700 kg |

Alle varianten: Dikte 15 mm

## MONTAGE EN BEVESTIGING

Voor eenvoudige hantering en verplaatsing is de plaat voorzien van vier hijsgaten, zodat deze veilig met een kraan kan worden getransporteerd.

## MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De rijplaat is vervaardigd uit staal met staalkwaliteit S235JR / S355J2. De constructie is robuust en slijtvast en geschikt voor veeleisende omgevingen en intensief gebruik. De plaat is een betrouwbaar hulpmiddel bij projecten waarin tijdelijke maar duurzame oplossingen nodig zijn om veiligheid, bereikbaarheid en een efficiënte werkstroom te waarborgen.

## VEELGESTELDE VRAGEN

**Hoe verplaats ik de rijplaat?**
De plaat heeft vier hijsgaten voor veilig transport en verplaatsing met een kraan.

**Welke maten zijn er?**
De plaat is verkrijgbaar in de breedtes 1,25, 1,50 en 2,00 m en in de lengtes 2,00, 2,50 en 3,00 m, alle met een dikte van 15 mm. Het gewicht varieert van 290 kg tot 700 kg, afhankelijk van de maat.

**Van welk staal is de plaat gemaakt?**
De rijplaat is vervaardigd uit staal met staalkwaliteit S235JR / S355J2.

**Waarvoor wordt de rijplaat gebruikt?**
De plaat zorgt voor een veilige en stabiele doorgang voor bouwvoertuigen en machines over een oneffen ondergrond of tijdelijke obstakels, bijvoorbeeld bij ontgravingen, kabelwerkzaamheden en leidingsleuven.

**Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina**
nordguard.eu/nl/product/rijplaat-grondplaat-van-staal-dikte-15mm
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu