Kolombescherming en paalbescherming · Paalbeschermers

Aanrijbeveiliging voor palen en bomen 800mm breed

Aanrijbeveiliging voor palen en bomen in de vorm van een beschermbeugel van stalen buis, ontwikkeld voor een effectieve mechanische bescherming in openbare en commerciële omgevingen.









KORT OVERZICHT

Diameter stalen buis	48 mm, 60 mm
Breedte	750 mm, 800 mm
Totale hoogte	1400 mm, 1450 mm
Hoogte boven de grond	1000 mm
Gewicht	8,6–11 kg

- Effectieve aanrijbeveiliging – beschermt bomen och palen
- Permanente montage – bedoeld voor inbetonneren
- Robuuste constructie – geschikt voor veeleisende buitenomgevingen
- Duidelijke afbakening – vermindert het risico op schade door verkeer
- Duidelijke vorm – biedt zowel fysieke bescherming als visuele markering rond het te beschermen object

BESCHRIJVING

De beugel beschermt pas geplante bomen, palen en kwetsbare installaties tegen aanrijdingen en onbedoelde schade door voertuigen en machines. Hij wordt gebruikt in stedelijke omgevingen, op pleinen, in parken en langs wandelpaden, op parkeerterreinen buiten en bij fiets- en voetpaden, waar beplanting en installaties beschermd moeten worden zonder afbreuk te doen aan het totaalbeeld.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Buitenparkeerplaatsen
- Voet- & fietspaden

VARIANTEN

Art.nr.	Diameter stalen buis	Breedte	Totale hoogte	Gewicht
443_00	48 mm	750 mm	1400 mm	8,6 kg
463_00	60 mm	800 mm	1450 mm	11 kg

Alle varianten: Hoogte boven de grond 1000 mm · Wanddikte 2,5 mm · Bevestiging Inbetonneren · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt / Verzinkt

TECHNISCHE GEGEVENS

Wanddikte	2,5 mm
Bevestiging	Inbetonneren
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt / Verzinkt

MONTAGE EN BEVESTIGING

De beschermbeugel is bedoeld voor inbetonneren, wat zorgt voor een stabiele en permanente installatie. De bevestiging is voor beide varianten inbetonneren.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De beugel is vervaardigd van stalen buis met een wanddikte van 2,5 mm en is thermisch verzinkt (gegalvaniseerd). De constructie is robuust en geschikt voor veeleisende buitenomgevingen.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

Aanpasbaar
Kan op maat worden gemaakt volgens uw wensen en worden voorzien van uw eigen merk.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe wordt de beschermbeugel gemonteerd?
Hij wordt ingebetonneerd, wat zorgt voor een stabiele en permanente installatie.

Welke maten zijn er?
Er is een variant met een buis van Ø 48 mm, een breedte van 750 mm en een totale hoogte van 1400 mm (8,6 kg) en een variant met een buis van Ø 60 mm, een breedte van ca. 800 mm en een totale hoogte van 1450 mm (11 kg). Beide zijn 1000 mm hoog boven de grond.

Wat kan de beugel beschermen?
Hij beschermt pas geplante bomen, palen en kwetsbare installaties tegen aanrijdingen en onbedoelde schade door voertuigen en machines.

Welke oppervlaktebehandeling heeft de beugel?
De beugel is thermisch verzinkt (gegalvaniseerd).

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/aanrijbeveiliging-voor-palen-en-bomen-800mm-breed

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu