Slagbomen · Draaibomen

Draaibare slagboom / autoversperring met rood/gele reflectoren

De draaibare slagboom zet wegen, inritten en verkeersvlakken af waar u flexibele toegangscontrole nodig hebt.



KORT OVERZICHT

Bevestiging	Inbetonneren, Verankerd
Lengte	1500–3500 mm
Vergrendelingsmechanisme	Cilinderslot, Driekantsleutelslot, Hangslot
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt / Verzinkt
Varianten	30 st. in 1 lijnen
Gewicht	30,8–53,42 kg

- Draaibare functie – draait horizontaal zonder steunpaal of tegenpaal
- Vrije doorgang wanneer de slagboom geopend is
- Nette montage met weinig ingrepen in de grond
- Duidelijke afzetting – rood/gele reflectoren voor hoge zichtbaarheid
- Eenvoudig te openen en te sluiten met borgpen

BESCHRIJVING

De slagboom draait horizontaal en heeft geen ondersteunende tegenpaal nodig, zodat de doorgang volledig vrij is wanneer hij openstaat. Hij wordt gebruikt op parkeerterreinen buiten, in woonwijken en op terreinen van vastgoed, op industrieterreinen en in opslag- en distributieomgevingen, en op straten, wegen en dienstwegen waar de toegang op een duidelijke, bedrijfszekere en gebruiksvriendelijke manier geregeld moet worden.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Woonwijken & VvE's
- Magazijn & distributie
- Straten & wegen

EIGENSCHAPPEN

- Flexibel vergrendelingssysteem, af te stemmen op beveiligingsniveau en gebruikseisen
- Robuuste constructie, geschikt voor openbare en commerciële omgevingen
- Geschikt voor zowel permanente als semipermanente afzettingen

VARIANTEN

Art.nr.	Bevestiging	Lengte	Vergrendelingsmechanisme	Gewicht
413_151V	Inbetonneren	1500 mm	Hangslot	30,8 kg
413_351VP	Verankerd	3500 mm	Hangslot	52,55 kg
413_201V	Inbetonneren	2000 mm	Hangslot	34,36 kg
413_251ZP	Verankerd	2500 mm	Cilinderslot	43,06 kg
413_251V	Inbetonneren	2500 mm	Hangslot	37,93 kg
413_301ZP	Verankerd	3000 mm	Cilinderslot	46,62 kg
413_301V	Inbetonneren	3000 mm	Hangslot	41,49 kg
413_351FP	Verankerd	3500 mm	Driekantsleutelslot	53,42 kg
413_351V	Inbetonneren	3500 mm	Hangslot	48,16 kg
413_351ZP	Verankerd	2500 mm	Cilinderslot	53,29 kg
413_151F	Inbetonneren	1500 mm	Driekantsleutelslot	31,67 kg
413_201F	Inbetonneren	2000 mm	Driekantsleutelslot	35,23 kg
413_251F	Inbetonneren	2500 mm	Driekantsleutelslot	38,8 kg
413_151Z	Inbetonneren	1500 mm	Cilinderslot	31,54 kg
413_301F	Inbetonneren	3000 mm	Driekantsleutelslot	42,36 kg
413_201Z	Inbetonneren	2000 mm	Cilinderslot	35,11 kg
413_351F	Inbetonneren	3500 mm	Driekantsleutelslot	49,03 kg
413_251Z	Inbetonneren	2500 mm	Cilinderslot	38,67 kg
413_301Z	Inbetonneren	3000 mm	Cilinderslot	42,23 kg
413_351Z	Inbetonneren	3500 mm	Cilinderslot	48,9 kg
413_151VP	Verankerd	1500 mm	Hangslot	35,19 kg
413_201VP	Verankerd	2000 mm	Hangslot	38,75 kg

Art.nr.	Bevestiging	Lengte	Vergrendelingsmechanisme	Gewicht
413_251VP	Verankerd	2500 mm	Hangslot	42,32 kg
413_301VP	Verankerd	3000 mm	Hangslot	45,88 kg
413_151FP	Verankerd	1500 mm	Driekantsleutelslot	36,06 kg
413_201FP	Verankerd	2000 mm	Driekantsleutelslot	39,62 kg
413_251FP	Verankerd	2500 mm	Driekantsleutelslot	43,19 kg
413_301FP	Verankerd	3000 mm	Driekantsleutelslot	46,75 kg
413_151ZP	Verankerd	1500 mm	Cilinderslot	35,93 kg
413_201ZP	Verankerd	2000 mm	Cilinderslot	39,5 kg

Alle varianten: Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt / Verzinkt

MONTAGE EN BEVESTIGING

De slagboom is verkrijgbaar in twee montage-uitvoeringen: voor inbetonneren in de grond of voor verankering in de ondergrond. Omdat er geen ondersteunende tegenpaal nodig is, verloopt de montage netjes, met weinig ingrepen in de grond. De slagboom wordt geopend en gesloten met een borgpen en vergrendeld met het door u gekozen slot – hangslot, driekantslot volgens DIN 3223 of cilinderslot.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De slagboom is thermisch verzinkt (gegalvaniseerd) en de constructie is robuust en geschikt voor gebruik in openbare en commerciële omgevingen. Het vergrendelingsmechanisme is ontworpen voor professioneel gebruik.

VEELGESTELDE VRAGEN

Heeft de slagboom een tegenpaal nodig?
Nee. De slagboom draait horizontaal en heeft geen ondersteunende tegenpaal nodig, waardoor de doorgang vrij is wanneer hij geopend is.

Welke slotopties zijn er?
U kunt kiezen uit een hangslot, een driekantslot (slot met driekantsleutel) volgens DIN 3223 of een cilinderslot, afhankelijk van beveiligingsniveau en gebruikseisen.

Kan de slagboom worden ingebetonneerd of vastgeschroefd?
Beide uitvoeringen zijn verkrijgbaar: voor inbetonneren of voor verankering. U kiest de bevestiging uit de varianten.

Is de slagboom geschikt voor tijdelijke afzetting?
Ja. Hij is geschikt voor zowel permanente als semipermanente afzettingen.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/draaibare-slagboom-autoversperring-met-rood-gele-reflectoren

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu