Verkeerspalen om op te schroeven · Stalen verkeerspalen om op te schroeven

Poller met verlichting

De afzetpaal met verlichting is een verlichte stalen paal die duidelijke afbakening combineert met efficiënte LED-buitenverlichting in één oplossing.









KORT OVERZICHT

Type	**Glastype: helder, Glastype: satijn**
Kleur	**Cortenstaal, Zwart, Antraciet**
Oppervlaktebehandeling	**Thermisch verzinkt / Verzinkt**
RAL- & DB-kleur	**DB 703**
Gewicht	**13,2 kg**

- Gecombineerde functie – afbakening en verlichting in één oplossing
- Energiezuinige LED – laag energieverbruik met een hoog lichtniveau
- Robuuste uitvoering – geschikt voor de openbare buitenruimte
- Brede lichtspreiding – verhoogt zichtbaarheid en gevoel van veiligheid
- Gelijkmatige verlichting zonder verblinding

BESCHRIJVING

Hij is ontwikkeld voor openbare en commerciële buitenomgevingen waar zowel oriëntatie als veiligheid belangrijk zijn, bijvoorbeeld op pleinen, in parken en langs looproutes, bij winkelcentra en entrees, op parkeerterreinen buiten en in woonwijken en bij vastgoed. De geïntegreerde LED-verlichting verspreidt het licht breed en zorgt voor een gelijkmatige verlichting zonder verblinding.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Winkelcentra & entrees
- Buitenparkeerplaatsen
- Woonwijken & VvE's

EIGENSCHAPPEN

- Geïntegreerd stopcontact op aanvraag

VARIANTEN

Art.nr.	Type	Kleur	Gewicht
40156EBKS	Glastype: helder	Zwart	13,2 kg
40156EBMS	Glastype: satijn	Zwart	13,2 kg
40156EBKR	Glastype: helder	Cortenstaal	13,2 kg
40156EBMR	Glastype: satijn	Cortenstaal	13,2 kg
40156EBKD	Glastype: helder	Antraciet	13,2 kg
40156EBMD	Glastype: satijn	Antraciet	13,2 kg

Alle varianten: Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt / Verzinkt

MONTAGE EN BEVESTIGING

De paal wordt gemonteerd door hem vast te bouten in de ondergrond. Productblad, handleiding en verklaringen (EU/EC Declaration of Conformity, EN ISO 12100 en RoHS-Declaration of Conformity) vindt u onder het tabblad ”Documenten en certificaten”.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De constructie bestaat uit een zware stalen buis met een moderne oppervlaktebehandeling. Het thermisch verzinken en poedercoaten zorgen voor een lange levensduur en een goede bestendigheid tegen weer en invloeden van buitenaf.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Is de paal leverbaar met stopcontact?
Ja. De paal kan op aanvraag worden geleverd met een geïntegreerd stopcontact, zodat u op maaiveldniveau over stroom beschikt.

? Welke kleuren en glastypes zijn er?
De paal is verkrijgbaar in zwart, antraciet en cortenstaal, elk met helder of gesatineerd glas.

? Welk licht geeft de verlichting?
De LED-verlichting heeft een vermogen van 12 W, geeft 1.050 lm wit licht (4.000 K) en verspreidt het licht in een lichtbundel van 180° zonder verblinding.

? Hoe wordt de paal gemonteerd?
Hij wordt gemonteerd door hem vast te bouten in de ondergrond. De handleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/poller-met-verlichting

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu