
Aanrijbeveiliging · Boom- en perkbescherming

Boomrooster Klassiek

Boomrooster Klassiek beschermt de wortels van straatbomen en zorgt voor een veilige, duurzame groeiomgeving in de stad.







KORT OVERZICHT

Lengte	1400 mm, 1500 mm
Breedte	1400 mm, 1500 mm
Hoogte	40 mm
Kleur	Zwart
Gewicht	191–207 kg

- Beschermt de wortels van straatbomen
- Biedt extra bescherming tegen slijtage, bodemverdichting en mechanische belasting
- Bestaat uit vier samengestelde segmenten
- Heeft een centrale opening met een diameter van 700 mm voor de boomstam
- Vormt een stabiele, veilige en onderhoudsvriendelijke bescherming rond de boomstam

BESCHRIJVING

Het is bijzonder geschikt voor drukbezochte en kwetsbare omgevingen waar bomen extra bescherming nodig hebben tegen slijtage, bodemverdichting en mechanische belasting, bijvoorbeeld op pleinen, in parken en langs wandelpaden, bij straten en wegen en in woonwijken.

EIGENSCHAPPEN

- Maakt het oppervlak rond de boom beloopbaar en esthetisch aantrekkelijk
- Biedt straatbomen goede groeiomstandigheden

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Straten & wegen
- Woonwijken & VvE's

VARIANTEN

Art.nr.	Lengte	Breedte	Type	Gewicht
9827-142000	1400 mm	1400 mm	Klassiek 1.0 met bewateringsgat	191 kg
9827-152000	1500 mm	1500 mm	Klassiek 1.0 zonder bewateringsgat, gietijzer	207 kg

Alle varianten: Hoogte 40 mm · Kleur Zwart · Diameter 700 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	**Klassiek 1.0 met bewateringsgat, Klassiek 1.0 zonder bewateringsgat, gietijzer**
Diameter	**700 mm**

MONTAGE EN BEVESTIGING

Het boomrooster wordt direct op de fundering van de boomput gemonteerd en vormt zo een bescherming rond de boomstam. Het productblad en de handleiding vindt u onder het tabblad ”Documenten en certificaten”.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het rooster is ontwikkeld om de wortelzone van de boom te beschermen in kwetsbare omgevingen waar de bodem anders wordt blootgesteld aan slijtage, verdichting en mechanische belasting. De vier samengestelde segmenten vormen een stabiele en onderhoudsvriendelijke bescherming die straatbomen goede groeiomstandigheden biedt, terwijl het oppervlak rond de boom beloopbaar blijft.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Welke maten zijn er beschikbaar?
Het rooster is verkrijgbaar in 1400 × 1400 mm (met bewateringsopeningen, 191 kg) en 1500 × 1500 mm (zonder bewateringsopeningen, 207 kg). Beide zijn 40 mm hoog en hebben een centrale opening van 700 mm.

? Kan men over het rooster lopen?
Ja. Het oppervlak rond de boom wordt beloopbaar en is tegelijkertijd esthetisch aantrekkelijk.

? Hoe wordt het rooster gemonteerd?
Het wordt direct op de fundering van de boomput gemonteerd. Meer informatie vindt u in de handleiding onder het tabblad ”Documenten en certificaten”.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/boomrooster-klassiek

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu