Openbare ruimte · Trappen

Bloktrap

Een bloktrap van beton is een stabiele en comfortabele buitentrap waarmee u veilig een hoogteverschil overbrugt bij een entree, een terras of een voetpad.









KORT OVERZICHT

Aantal treden	2–10 st
Lengte	630–3330 mm
Breedte	900 mm, 2000 mm
Hoogte	300–1500 mm
Varianten	18 st. in 2 lijnen
Gewicht	320–2.700 kg

- Stabiele, veilige en comfortabele buitentrap voor de meeste omgevingen
- Standaardbreedte 2 meter (2000 mm)
- Flexibele breedte: op bestelling leverbaar in elke gewenste breedte tussen 1 en 2 meter (1000–2000 mm)
- Uit te breiden met bordessen en meerdere trapdelen bij grotere hoogteverschillen
- Aan te vullen met een betonnen hellingbaan aan een zijde naar keuze voor betere toegankelijkheid

BESCHRIJVING

De trap wordt gebruikt in openbare ruimtes zoals pleinen, parken en voetpaden, in woonwijken en bij VvE's, en bij winkelcentra en entrees. U kunt de breedte en het aantal treden aanpassen en de trap aanvullen met antislip, elektrische verwarming en contrastmarkering.

EIGENSCHAPPEN

- Kan worden voorbereid met gaten voor de montage van trapleuningen
- Kan worden uitgerust met gefreesde antislip en een geïntegreerde verwarmingskabel
- Kan worden voorzien van zwarte contrastmarkering op de eerste en laatste trede, als contrasttape of ingegoten contrastnoppen
- Verkrijgbaar met ingegoten contrastnoppen in antraciet

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Woonwijken & VvE's
- Winkelcentra & entrees

VARIANTEN

Bloktrap zonder hellingbaan

Art.nr.	Aantal treden	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht
5211-020100	2 st	630 mm	2000 mm	300 mm	540 kg
5211-030100	3 st	930 mm	2000 mm	450 mm	810 kg
5211-040100	4 st	1230 mm	2000 mm	600 mm	1080 kg
5211-050100	5 st	1530 mm	2000 mm	750 mm	1350 kg
5211-060100	6 st	1830 mm	2000 mm	900 mm	1620 kg
5211-070100	7 st	2130 mm	2000 mm	1050 mm	1890 kg
5211-080100	8 st	2430 mm	2000 mm	1200 mm	2160 kg
5211-090100	9 st	2730 mm	2000 mm	1350 mm	2430 kg
5211-100100	10 st	3030 mm	2000 mm	1500 mm	2700 kg

Bloktrap met hellingbaan

Art.nr.	Aantal treden	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht
5211-020200	2 st	930 mm	900 mm	300 mm	320 kg
5211-030200	3 st	1230 mm	900 mm	450 mm	480 kg
5211-040200	4 st	1530 mm	900 mm	600 mm	640 kg
5211-050200	5 st	1830 mm	900 mm	750 mm	800 kg
5211-060200	6 st	2130 mm	900 mm	900 mm	960 kg
5211-070200	7 st	2430 mm	900 mm	1050 mm	1120 kg
5211-080200	8 st	2730 mm	900 mm	1200 mm	1280 kg
5211-090200	9 st	3030 mm	900 mm	1350 mm	1440 kg
5211-100200	10 st	3330 mm	900 mm	1500 mm	1600 kg

Alle varianten: Kleur Grijs · Diepte 300 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Grijs
Diepte	300 mm

MONTAGE EN BEVESTIGING

Bij grotere hoogteverschillen kan de trap worden uitgebreid met bordessen en meerdere trapdelen, zodat de looproute ergonomisch en veilig wordt. Een aanvullende betonnen hellingbaan kan aan een zijde naar keuze van de trap worden geplaatst voor betere toegankelijkheid. De trap kan worden voorbereid met gaten voor de montage van trapleuningen. Meer informatie vindt u in het productblad onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De trap is vervaardigd van beton. Gefreesde antislip en een geïntegreerde verwarmingskabel verminderen het risico op uitglijden in de winter, en ingegoten contrastnoppen zorgen voor een duurzame contrastmarkering.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

Basta
Het beoordelingscriterium Basta houdt in dat een product voldoet aan strenge eisen om geen bijzonder gevaarlijke stoffen te bevatten, gebaseerd op de geldende EU-wetgeving en milieunormen.

Byggvarubedömningen
Het beoordelingscriterium 'Aanbevolen' van Byggvarubedömningen houdt in dat het product een voorkeurskeuze is vanuit milieu- en gezondheidsoogpunt.

CE
Met CE-markering. Het product voldoet aan de fundamentele gezondheids-, veiligheids- en milieueisen van de EU-wetgeving.

SundaHus
Volgens de beoordeling van SundaHus is het product een verstandige keuze vanuit zowel milieu- als gezondheidsperspectief.

VEELGESTELDE VRAGEN

Kan ik de trap in een andere breedte krijgen?
Ja. De standaardbreedte is 2000 mm, maar de trap kan op bestelling worden geleverd in elke gewenste breedte tussen 1000 en 2000 mm. Daarnaast is er een variant met een breedte van 900 mm.

Welke contrastmarkering kan ik kiezen?
U kunt kiezen voor zwarte contrasttape (100 mm breed) of ingegoten contrastnoppen (Ø 50 mm) op de eerste en laatste trede. De noppen zijn ook verkrijgbaar in antraciet en worden met een tussenruimte van 30 mm aangebracht, 23 st. per trede bij een breedte van 2000 mm.

Hoe verminder ik het risico op uitglijden in de winter?
De trap kan worden uitgerust met gefreesde antislip en een geïntegreerde verwarmingskabel, waardoor het risico op uitglijden in de winter afneemt.

Kunnen er een railing en een hellingbaan worden gemonteerd?
Ja. De trap kan worden voorbereid met gaten voor trapleuningen, en een aanvullende betonnen hellingbaan kan aan een zijde naar keuze van de trap worden geplaatst.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/bloktrap

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu