Afzetmateriaal · Afzetbeugels voor afbakening en bescherming van parkeerplaatsen

Parkeerrailing van beton Trafipark

Trafipark is een parkeerrailing van beton en een flexibel systeem dat zorgt voor orde, een duidelijke indeling en veiliger verkeer op parkeerplaatsen en andere parkeerterreinen.



KORT OVERZICHT

Lengte	2500 mm, 4950 mm
Breedte	100 mm
Hoogte	200 mm, 490 mm
Kleur	Grijs
Gewicht	120–240 kg







- Markeert parkeervakken duidelijk
- Stuurt de verkeersstroom op het parkeerterrein
- Maakt het gebied overzichtelijker en veiliger voor automobilisten en voetgangers
- Samen te stellen uit een willekeurig aantal balken en sokkels
- Modulaire constructie die eenvoudig aan uw behoeften wordt aangepast

BESCHRIJVING

Met duidelijk gemarkeerde parkeervakken en een gestuurde verkeersstroom wordt het gebied overzichtelijker en veiliger voor zowel automobilisten als voetgangers. Het systeem wordt gebruikt op parkeerterreinen buiten, in woonwijken en bij verenigingen van eigenaars, en bij winkelcentra en entrees.

EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig te verplaatsen en snel aan te passen wanneer het parkeerterrein verandert
- Geschikt om een parkeerplaats te optimaliseren, het verkeer om te leiden of specifieke zones af te bakenen

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Woonwijken & VvE's
- Winkelcentra & entrees

VARIANTEN

Art.nr.	Lengte	Hoogte	Type	Gewicht
5126-250100	2500 mm	200 mm	Balk	120 kg
5126-490100	4950 mm	200 mm	Balk	240 kg
5126-000001	–	490 mm	Recht drempelkussen	129 kg
5126-000004	–	490 mm	Vierwegs drempelkussen	129 kg

Alle varianten: Breedte 100 mm · Kleur Grijs · Diameter 480 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	**Balk, Recht drempelkussen, Vierwegs drempelkussen**
Diameter	**480 mm**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De railing wordt samengesteld uit een willekeurig aantal balken van 2,5 of 5 meter in combinatie met rechte sokkels of vierwegsokkels. Met rechte sokkels loopt de railing in een rechte lijn door, en met vierwegsokkels kunt u balken in vier richtingen aansluiten. Het systeem is eenvoudig te verplaatsen en snel aan te passen als u de indeling van het parkeerterrein wilt wijzigen. Een montagehandleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Trafipark is een parkeerrailing van beton. Omdat het systeem modulair is, kunt u de onderdelen hergebruiken en de railing ombouwen wanneer de behoeften op het parkeerterrein veranderen, in plaats van deze te vervangen.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

Basta
Het beoordelingscriterium Basta houdt in dat een product voldoet aan strenge eisen om geen bijzonder gevaarlijke stoffen te bevatten, gebaseerd op de geldende EU-wetgeving en milieunormen.

SundaHus
Volgens de beoordeling van SundaHus is het product een verstandige keuze vanuit zowel milieu- als gezondheidsperspectief.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is het verschil tussen een rechte sokkel en een vierwegsokkel?
De rechte sokkel heeft een rechte doorvoer en verlengt de railing in een lijn. De vierwegsokkel heeft een kruisaansluiting en kan balken in vier richtingen opnemen. Beide hebben een diameter van 480 mm, zijn 490 mm hoog en wegen 129 kg.

Welke balklengtes zijn er?
De balken zijn verkrijgbaar in 2,5 meter (2 500 mm, 120 kg) en 5 meter (4 950 mm, 240 kg). Beide zijn 100 mm breed en 200 mm hoog.

Kan ik de railing verplaatsen als het parkeerterrein verandert?
Ja. Het systeem is modulair, eenvoudig te verplaatsen en snel aan te passen bij wijzigingen op het parkeerterrein.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/parkeerrailing-van-beton-trafipark

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu