Afzetmateriaal · Betonnen afzetblokken en barriers

Betonblok Tåget

Het betonblok Tåget is een verkeersafzetting en verkeersafbakening voor een veilige, duidelijke en flexibele afzetting van verkeer waar auto- of heftruckverkeer moet worden geleid of beperkt.



KORT OVERZICHT

Lengte	620 mm, 741 mm
Breedte	110–2003 mm
Hoogte	410 mm, 715 mm
Kleur	Grijs
Gewicht	20–1.710 kg







- Zorgt voor een veilige, duidelijke en flexibele afzetting van verkeer
- Geleidt of beperkt auto- en heftruckverkeer
- Gegoten in een gladde bekisting voor een egaal, verzorgd en duurzaam oppervlak
- Bestand tegen weersinvloeden, slijtage en zware belasting gedurende lange tijd
- Uitsparingen voor heftruckvorken aan de onderzijde voor eenvoudig heffen en verplaatsen

BESCHRIJVING

Het wordt gebruikt op parkeerterreinen en bouwplaatsen, in magazijnen en distributiecentra en op industrieterreinen, maar ook op pleinen, in parken en voetgangersgebieden, op binnenplaatsen en op andere oppervlakken buiten. Tåget is verkrijgbaar in drie typen: motorwagen voor de uiteinden, passagierswagen en koppelstuk/verankering tussen de elementen.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Pleinen, parken & wandelpaden
- Bouwplaatsen
- Magazijn & distributie

EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig te verplaatsen wanneer verkeersstromen of veiligheidszones veranderen

VARIANTEN

Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	Type	Gewicht
5122-130001	741 mm	2003 mm	715 mm	Motorwagen, uiteinden	1710 kg
5122-130002	741 mm	1877 mm	715 mm	Passagierswagen	1710 kg
5122-130000	620 mm	110 mm	410 mm	Koppeling/verankering tussen eenheden	20 kg

Alle varianten: Kleur Grijs

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	**Koppeling/verankering tussen eenheden, Motorwagen, uiteinden, Passagierswagen**

MONTAGE EN BEVESTIGING

Aan de onderzijde bevinden zich uitsparingen voor heftruckvorken, zodat de elementen eenvoudig kunnen worden opgetild, verplaatst en indien nodig herplaatst. Dat biedt een flexibele oplossing wanneer verkeersstromen of veiligheidszones moeten worden aangepast.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De elementen zijn gegoten in een gladde bekisting, wat zorgt voor een egaal, verzorgd en duurzaam oppervlak. Het oppervlak is gedurende lange tijd bestand tegen weersinvloeden, slijtage en zware belasting, waardoor de verkeersafzetting geschikt is voor permanente plaatsing buiten.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

Basta
Het beoordelingscriterium Basta houdt in dat een product voldoet aan strenge eisen om geen bijzonder gevaarlijke stoffen te bevatten, gebaseerd op de geldende EU-wetgeving en milieunormen.

Byggvarubedömningen
Het beoordelingscriterium 'Aanbevolen' van Byggvarubedömningen houdt in dat het product een voorkeurskeuze is vanuit milieu- en gezondheidsoogpunt.

SundaHus
Volgens de beoordeling van SundaHus is het product een verstandige keuze vanuit zowel milieu- als gezondheidsperspectief.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe verplaats ik het betonblok?
De elementen hebben aan de onderzijde uitsparingen voor heftruckvorken, zodat ze met een heftruck kunnen worden opgetild, verplaatst en herplaatst.

Kan het oppervlak het hele jaar buiten staan?
De elementen zijn gegoten in een gladde bekisting, wat zorgt voor een duurzaam oppervlak dat gedurende lange tijd bestand is tegen weersinvloeden, slijtage en zware belasting.

Wat is het verschil tussen de motorwagen en de passagierswagen?
De motorwagen is bedoeld voor de uiteinden en is 2003 mm breed, terwijl de passagierswagen 1877 mm breed is. Beide zijn 741 mm lang, 715 mm hoog en wegen 1710 kg.

Welke kleuren zijn er?
Tåget is verkrijgbaar in grijze uitvoering.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/betonblok-taget

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu