Openbare ruimte · Keerwanden en L-elementen

Sierelement voor hoeken bij L-element groef-groef

Het sierelement van S:t Eriks dekt de hoek af waar twee L-elementen groef-groef samenkomen, zodat de keerwand een doorlopende en verzorgde hoekafwerking krijgt in parken, op terrassen, bij opritten en in woonwijken.





KORT OVERZICHT

Hoogte	600–2000 mm
Hoek (helling)	90–180 °
Uitvoering	Groef-groef
Materiaal	Beton
Varianten	32 st. in 1 lijnen
Gewicht	60–200 kg

- Dekt de hoek tussen twee L-elementen groef-groef af
- Vier hoeken: 90, 135, 155 en 180°
- Acht hoogtes die aansluiten op de L-elementen, 600–2000 mm
- Geprefabriceerd in beton

BESCHRIJVING

Het element is een sierelement voor hoeken en mag niet worden verward met een dragend hoekelement.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Woonwijken & VvE's
- Buitenparkeerplaatsen

VARIANTEN

Art.nr.	Hoogte	Hoek (helling)	Gewicht
7414-061800	600 mm	180 °	60 kg
7414-062500	600 mm	155 °	60 kg
7414-064500	600 mm	135 °	60 kg
7414-069000	600 mm	90 °	60 kg
7414-081800	800 mm	180 °	80 kg
7414-082500	800 mm	155 °	80 kg
7414-084500	800 mm	135 °	80 kg
7414-089000	800 mm	90 °	80 kg
7414-101800	1000 mm	180 °	100 kg
7414-102500	1000 mm	155 °	100 kg
7414-104500	1000 mm	135 °	100 kg
7414-109000	1000 mm	90 °	100 kg
7414-121800	1200 mm	180 °	120 kg
7414-122500	1200 mm	155 °	120 kg
7414-124500	1200 mm	135 °	120 kg
7414-129000	1200 mm	90 °	120 kg
7414-141800	1400 mm	180 °	140 kg
7414-142500	1400 mm	155 °	140 kg
7414-144500	1400 mm	135 °	140 kg
7414-149000	1400 mm	90 °	140 kg
7414-161800	1600 mm	180 °	160 kg
7414-162500	1600 mm	155 °	160 kg
7414-164500	1600 mm	135 °	160 kg
7414-169000	1600 mm	90 °	160 kg
7414-181800	1800 mm	180 °	180 kg
7414-182500	1800 mm	155 °	180 kg

Art.nr.	Hoogte	Hoek (helling)	Gewicht
7414-184500	1800 mm	135 °	180 kg
7414-189000	1800 mm	90 °	180 kg
7414-202500	2000 mm	155 °	200 kg
7414-204500	2000 mm	135 °	200 kg
7414-209000	2000 mm	90 °	200 kg
7414-201800	2000 mm	180 °	200 kg

MONTAGE EN BEVESTIGING

Het sierelement wordt in de hoek tussen de L-elementen uit de groef-groef-serie geplaatst. Het vervangt geen hoekelement en neemt geen gronddruk op. De hanteringsinstructies en de technische gids voor keerwanden vindt u op het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het element is gegoten in beton. De prestatieverklaring en bouwproductverklaring voor de keerwanden van S:t Eriks vindt u op het tabblad Documenten en certificaten.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

Basta
Het beoordelingscriterium Basta houdt in dat een product voldoet aan strenge eisen om geen bijzonder gevaarlijke stoffen te bevatten, gebaseerd op de geldende EU-wetgeving en milieunormen.

Byggvarubedömningen
Het beoordelingscriterium 'Aanbevolen' van Byggvarubedömningen houdt in dat het product een voorkeurskeuze is vanuit milieu- en gezondheidsoogpunt.

CE
Met CE-markering. Het product voldoet aan de fundamentele gezondheids-, veiligheids- en milieueisen van de EU-wetgeving.

SundaHus
Volgens de beoordeling van SundaHus is het product een verstandige keuze vanuit zowel milieu- als gezondheidsperspectief.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Is het sierelement een hoekelement?
Nee. Het is een sierelement voor hoeken bij L-elementen groef-groef en mag niet worden verward met een dragend hoekelement.

? Welke hoogte moet ik kiezen?
Kies dezelfde hoogte als die van de L-elementen in de muur, 600–2000 mm.

? Past het bij L-elementen groef-veer?
Nee. Het sierelement is ontworpen voor de groef-groef-serie.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/sierelement-voor-hoeken-bij-l-element-groef-groef

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu