Kolombeschermers · Kolombescherming van rubber

Schokdempende hoekbescherming van rubber 800x100x8 mm

De schokdempende hoekbescherming van rubber dempt stoten en beschermt hoeken, wanden en voertuigen tegen krassen en beschadigingen.







KORT OVERZICHT

Afmetingen	800x100x8 mm
Aantal per europallet	300 st
Art.nr.	T001
Afmetingen (L × B × H)	80 × 10 × 0,8 cm
Gewicht	1,7 kg

- Dempt stoten
- Beschermt hoeken, wanden en voertuigen tegen krassen en beschadigingen
- Vervaardigd van slijtvast rubber
- Flexibele en robuuste constructie voor dagelijks gebruik
- Enkel te monteren met schroeven of lijm

BESCHRIJVING

Ze wordt binnen gebruikt in garages en parkeergarages, in magazijn- en distributieomgevingen en in productie en werkplaatsen. De constructie is flexibel en bestand tegen dagelijks gebruik.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Garages & parkeergarages
- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De hoekbescherming is vervaardigd van slijtvast rubber. De constructie is flexibel en robuust, waardoor ze geschikt is voor dagelijks gebruik.

MONTAGE

U monteert de hoekbescherming met schroeven of lijm, afhankelijk van wat het beste bij de ondergrond past.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe wordt de hoekbescherming gemonteerd?
Ze wordt eenvoudig gemonteerd met schroeven of lijm.

Hoeveel hoekbeschermers passen er op een europallet?
Op een europallet passen 300 stuks.

Wat zijn de afmetingen van de hoekbescherming?
Ze is 800 mm lang, 100 mm breed en 8 mm hoog en weegt 1,7 kg.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/schokdempende-hoekbescherming-van-rubber-800x100x8-mm
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu