Verkeersspiegels & uitritspiegels · Verkeersspiegels van acryl

Verkeersspiegel TRIXI

De Dancop TRIXI is een groothoekverkeersspiegel die speciaal is ontwikkeld om de veiligheid van voetgangers en fietsers te verbeteren.









KORT OVERZICHT

Diameter	350 mm, 500 mm
Maximale afstand voor spiegel	4 m, 7 m
Bevestiging	Paal- en wandmontage
Materiaal	Acrylglas
Gewicht	2,4–5,1 kg

- Verhoogt de verkeersveiligheid – verkleint het risico op ongevallen tussen voertuigen, fietsers en voetgangers
- Biedt groothoekzicht en een duidelijk overzicht van gevaarlijke dode hoeken
- Vervaardigd van slagvast acryl dat 70 % slagvaster is dan glas en daardoor geschikt voor openbare omgevingen
- Leverbaar in een verwarmde uitvoering (50 cm) met geïntegreerd verwarmingselement dat condens en ijsvorming tegengaat
- Licht, eenvoudig te monteren en geschikt voor langdurig gebruik buiten

BESCHRIJVING

Met de spiegel kunnen bestuurders van auto's en vrachtwagens gevaarlijke dode hoeken bij kruispunten en andere plaatsen met een verhoogd ongevalsrisico inzien. Bij het afslaan krijgt de bestuurder duidelijk zicht op gebieden die anders aan het zicht onttrokken zouden zijn. De spiegel wordt gebruikt op straten en wegen, bij voet- en fietspaden, bij scholen en kinderdagverblijven en bij uitritten in magazijnen en distributiecentra.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Straten & wegen
- Voet- & fietspaden
- Magazijn & distributie
- School & kinderopvang

EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor gebruik zowel binnen als buiten

VARIANTEN

Art.nr.	Diameter	Maximale afstand voor spiegel	Type	Gewicht
TRIXI-35	350 mm	4 m	Standaard	2,4 kg
TRIXI-50	500 mm	7 m	Standaard	3,6 kg
TRIXI-50-H	500 mm	7 m	Met spiegelverwarming	5,1 kg

Alle varianten: Bevestiging Paal- en wandmontage · Materiaal Acrylglas · Vorm Rond · Toepassingsgebieden Buiten en binnen · Frame PVC

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	**Met spiegelverwarming, Standaard**
Vorm	**Rond**
Toepassingsgebieden	**Buiten en binnen**
Frame	**PVC**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De spiegel is licht en eenvoudig te monteren en kan zowel op een paal als aan een wand worden bevestigd. Montagehandleidingen voor TRIXI 35, TRIXI 50 en TRIXI 50-H vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het spiegeloppervlak is van slagvast acryl (acrylglas), 70 % slagvaster dan glas, en het frame is van PVC. De spiegel is geschikt voor langdurig gebruik buiten. In de verwarmde uitvoering gaat een geïntegreerd verwarmingselement condens, rijp en ijsvorming op het spiegeloppervlak tegen.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

TÜV-GS-gecertificeerd

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke maten zijn er?
De spiegel is leverbaar in Ø 350 mm met een maximale kijkafstand van 4 m en in Ø 500 mm met een maximale kijkafstand van 7 m. Ø 500 mm is zowel in standaarduitvoering als met spiegelverwarming verkrijgbaar.

Wat doet de verwarming?
De TRIXI-50-H heeft een geïntegreerd verwarmingselement dat condens en ijsvorming op de spiegel tegengaat.

Kan de spiegel aan een wand worden gemonteerd?
Ja. De spiegel kan zowel op een paal als aan een wand worden gemonteerd. Montagehandleidingen vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

Kan de spiegel binnen worden gebruikt?
Ja. De spiegel is bedoeld voor gebruik zowel binnen als buiten.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/verkeersspiegel-trixi

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu