Annet · Tilbehør

Støttestolpe for svingbar høydebegrenser HBS 50/54

Støttestolpen bærer den frie enden av bommen på de svingbare høydebegrenserne Mannus HBS 50 og HBS 54.





KORT FORTALT

Modell	HBS 50, HBS 54
Overflatebehandling	Varmforsinket / Galvanisert, Varmforsinket og lakkert
Festeanordning	Forankres, Innstøping
Stolpedimensjoner	70 x 40 x 3 mm
Vekt	20 kg

BESKRIVELSE

Den er et rektangulært rør på 70 × 40 × 3 mm og kan justeres i høyden +250/−0 mm, slik at den følger bommens innstilte høyde.

Velg modell etter høydebegrenseren (HBS 50 med totalhøyde 3,0 m eller HBS 54 med totalhøyde 4,0 m), overflatebehandling og feste. Stolpen for innstøping støpes ned 300 mm i et fundament på 400 × 400 × 600 mm. Stolpen for boltmontering har en bunnplate på 200 × 200 mm med hullbilde 160 × 160 mm og hull Ø 13 mm. Bilde 1 viser stolpen med låsestang, som er et separat tilvalg.

VARIANTER

Støttestolpe for HBS 50

Varenr.	Modell	Overflatebehandling	Festeanordning	Vekt
102469	HBS 50	Varmforsinket / Galvanisert	Innstøping	20 kg
102470	HBS 50	Varmforsinket og lakkert	Innstøping	20 kg
102471	HBS 50	Varmforsinket / Galvanisert	Forankres	20 kg
102472	HBS 50	Varmforsinket og lakkert	Forankres	20 kg

Støttestolpe for HBS 54

Varenr.	Modell	Overflatebehandling	Festeanordning	Vekt
109355	HBS 54	Varmforsinket / Galvanisert	Innstøping	
109356	HBS 54	Varmforsinket og lakkert	Innstøping	
109357	HBS 54	Varmforsinket / Galvanisert	Forankres	
109358	HBS 54	Varmforsinket og lakkert	Forankres	

TEKNISKE DATA

Materiale	Varmforsinket stål

Alle dokumenter, priser og lagerstatus finnes på produktsiden

nordguard.eu/no/produkt/stottestolpe-for-svingbar-hoydebegrenser-hbs-50-54

Spørsmål? Ring +46 10 153 90 50 hverdager 07:30–17:00 eller send e-post til info@nordguard.eu