Innstøpte pullerter · Nedstøpte pullerter i stål

Pullert i valgfri farge

En klassisk stålpullert for avgrensning av gangarealer, innganger og andre områder der kjøretøytrafikken skal begrenses.









KORT FORTALT

Festeanordning	**Innstøping**
Farge	**Brun, Cortenstål, Lysegrå, Vinrød m.fl.**
Diameter	**60–160 mm**
Overflatebehandling	**Varmforsinket og lakkert**
Varianter	**50 stk i 3 serier**
Vekt	**4–21 kg**

- Avgrenser arealer og begrenser tilgang for kjøretøy
- Stålrør med påsveiset kuppeltopp
- Finnes i fem diametre
- Lakkert i valgfri farge
- Korrosjonsbeskyttelse med varmforsinking eller sinkgrunning, avhengig av utførelse

BESKRIVELSE

Den avrundede toppen gir et stilrent uttrykk som passer både i offentlige miljøer og ved private eiendommer. Velg diameter og farge for å tilpasse pullerten til stedet.

EGNET FOR DISSE MILJØENE

- Torg, parker & gangveier
- Butikk & handel
- Kjøpesentre & innganger

EGENSKAPER

- Monteres ved innstøping i bakken
- Utvalgte diametre kan gjøres avtakbare med separat bakkefeste
- Slitesterkt materiale som er enkelt å vedlikeholde

VARIANTER

Høyde over bakken 1100 mm, godstykkelse 3 mm. Støpes 180 mm ned i betong.

Varenr.	Farge	Diameter	Vekt
204330.GPRO	Grå	60 mm	4 kg
204330.9010	Hvit	60 mm	4 kg
204330.5010	Blå	60 mm	4 kg
204330.3020	Rød	60 mm	4 kg
204330.9005	Svart	60 mm	4 kg
204330.7044	Lysegrå	60 mm	4 kg
204330.3004	Vinrød	60 mm	4 kg
204330.6005	Grønn	60 mm	4 kg
204330.8017	Brun	60 mm	4 kg
204330.S025	Cortenstål	60 mm	4 kg

Høyde over bakken 1000 mm, godstykkelse 3 mm. Støpes 180 mm ned i betong.

Varenr.	Farge	Diameter	Vekt
204364.GPRO	Grå	76 mm	7 kg
204351.GPRO	Grå	90 mm	10 kg
204395.GPRO	Grå	114 mm	15 kg
204364.9010	Hvit	76 mm	7 kg
204351.9010	Hvit	90 mm	10 kg
204395.9010	Hvit	114 mm	15 kg
204364.5010	Blå	76 mm	7 kg
204351.5010	Blå	90 mm	10 kg
204395.5010	Blå	114 mm	15 kg
204364.3020	Rød	76 mm	7 kg
204351.3020	Rød	90 mm	10 kg
204395.3020	Rød	114 mm	15 kg
204364.9005	Svart	76 mm	7 kg

204351.9005	Svart	90 mm	10 kg
204395.9005	Svart	114 mm	15 kg
204364.7044	Lysegrå	76 mm	7 kg
204351.7044	Lysegrå	90 mm	10 kg
204395.7044	Lysegrå	114 mm	15 kg
204364.3004	Vinrød	76 mm	7 kg
204351.3004	Vinrød	90 mm	10 kg
204395.3004	Vinrød	114 mm	15 kg
204364.6005	Grønn	76 mm	7 kg
204351.6005	Grønn	90 mm	10 kg
204395.6005	Grønn	114 mm	15 kg
204364.8017	Brun	76 mm	7 kg
204351.8017	Brun	90 mm	10 kg
204395.8017	Brun	114 mm	15 kg
204364.S025	Cortenstål	76 mm	7 kg
204351.S025	Cortenstål	90 mm	10 kg
204395.S025	Cortenstål	114 mm	15 kg

Varenr.	Farge	Diameter	Vekt
204681.GPR0	Grå	160 mm	21 kg
204681.9010	Hvit	160 mm	21 kg
204681.5010	Blå	160 mm	21 kg
204681.3020	Rød	160 mm	21 kg
204681.9005	Svart	160 mm	21 kg
204681.7044	Lysegrå	160 mm	21 kg
204681.3004	Vinrød	160 mm	21 kg
204681.6005	Grønn	160 mm	21 kg
204681.8017	Brun	160 mm	21 kg
204681.S025	Cortenstål	160 mm	21 kg

Alle varianter: Festeanordning Innstøping · Overflatebehandling Varmforsinket og lakkert · Type Med kuppeltopp

TEKNISKE DATA

Type	Med kuppeltopp
Høyde over bakken	1000 mm, 1100 mm
Tykkelse	3 mm, 4 mm

MONTERING OG FESTE

Pullerten støpes direkte ned i bakken. Angitt innstøpingsdybde er 180 mm for Ø60, Ø76, Ø90 og Ø114 mm og 230 mm for Ø160 mm. For avtakbar montering brukes bakkefestet Serrubloc® 21 til kompatible diametre. Bakkefestet skal plasseres slik at kjøretøy ikke kjører over det.

MATERIALE OG HOLDBARHET

Pullerten produseres i stål og lakkeres etter varmforsinking eller sinkgrunning, avhengig av valgt utførelse. Overflatebehandlingen beskytter stålet mot korrosjon og gjør det mulig å tilpasse utseendet til omgivelsene. For kystnære og andre utsatte miljøer anbefales varmforsinket og lakkert utførelse. Rengjøring kan gjøres med vann og et mildt rengjøringsmiddel.

VANLIGE SPØRSMÅL

? Hvilken diameter bør jeg velge?
Ta utgangspunkt i hvordan stedet er utformet, og hvor synlig avgrensningen skal være. Kontakt oss gjerne for hjelp til å velge en passende variant.

? Kan pullerten gjøres avtakbar?
Ja, variantene med Ø76, Ø90 og Ø114 mm kan suppleres med bakkefestet Serrubloc® 21, som gjør at pullerten kan fjernes ved behov.

? Hvilken overflatebehandling passer i et utsatt miljø?
Varmforsinket og lakkert utførelse anbefales der korrosjonsbelastningen er høy, for eksempel nær havet. Varmforsinkingen beskytter stålet både innvendig og utvendig.

? Hvilke farger finnes?
Tilgjengelige farger vises blant produktets valg ovenfor. Velg den fargen som passer til ditt miljø.

Alle dokumenter, priser og lagerstatus finnes på produktsiden

nordguard.eu/no/produkt/pullert-i-valgfri-farge

Spørsmål? Ring +46 10 153 90 50 hverdager 07:30–17:00 eller send e-post til info@nordguard.eu