

Borne Dissuassive "anti b  lier"

INOX Bross   - Avec Couvercle   160


Peint : R  f. **206577** ; Peint/Galva : **206791**

1

Cha  nage

Borne   160 : cha  nage carr   fil   12, 80x80
(non fourni, r  f  rence 4HA12)


Renforcement pr  conis   du cha  nage carr  
par du rond Cr  nel     20 soud   sur le cha  nage.



2

Scellement du cha  nage


Piquer le cha  nage dans le trou creus  .




3

Scellement de la Borne: (au choix 2 possibilités de scellement a ou b) :

- ①- Faire un béton à *prise rapide* en fond de scellement.
Lorsque celui-ci est suffisamment résistant pour appuyer *la borne*, enfiler celle-ci dans le chaînage (s'aider de *la traverse de manutention* à l'intérieur de la borne).
Remplir de béton le dé de scellement, puis *la borne* jusqu'à *la traverse de manutention*.



- ②- Enfiler la borne dans le chaînage (s'aider de *la traverse de manutention* à l'intérieur de la borne) et la faire reposer sur des cales de maintien. Remplir de béton le dé de scellement, puis *la borne* jusqu'à *la traverse de manutention*.



4

Finition

Positionner le couvercle de la borne avant la prise du béton

