

30 års garanti på standardprodukter

Omfang

Garantien omfatter standardprodukter solgt efter 1. januar 2015.

Nordguard giver kun fuld garanti på hele systemer leveret af os.

Ved montering af forskellige fabrikater gælder begrænset garanti kun på de indgående komponenter.

Nordguard har ret til at foretage besigtigelse på stedet og undersøge skaden, før den godkendes.

Nordguard erstatter beskadigede dele med nyt materiale leveret frit til monteringsstedet.

Nordguard har ret til at udføre erstatningsarbejdet med eget eller indlejet personale.

Overfladebehandling

Nordguard garanterer levetiden for alle standardprodukters overfladebehandling i normalt miljø og med foreskrevet vedligehold:

- Varmforzinket stål iht. SS-EN ISO 1461.
- Rustfri udførelse.
- Kobberudførelse.
- Mangelis.
- Pulverlakeret udførelse.

Materiale og funktion

Nordguard garanterer levetiden for alle standardprodukters materiale og funktion i normalt miljø og med foreskrevet vedligehold:

- Tagsikkerhedsprodukter.
- Rækværker.
- Solpanelbeslag.
- Flugtvejsprodukter.
- Pulverlakeret udførelse.

Forudsætninger

Ejeren af materialet skal kunne dokumentere købet fra Nordguard med følgeseddel eller faktura. Med normalt miljø menes korrosivitetsklasse C4 (betydelige mængder luftforurening eller moderat mængde salt, industri- og kystområder).

Monteringen skal være udført efter de på monteringsstidspunktet gældende monteringsvejledninger. Modtagne oplysninger, der ligger til grund for dimensionering, svarer til den aktuelle montering. Evt. metalspånér fra installationen skal fjernes straks. Skader på overfladebehandlingen opstået ved montering skal pletmales med egnet maling.

Vedligehold og tilsyn

I henhold til den svenske plan- og byggelov (PBL) samt den svenske lov om tekniske egenskabskrav til bygværker skal der ske regelmæssigt tilsyn med produkter med væsentlige egenskabskrav. Nordguard anbefaler, at dette sker årligt. Kontrollen har til formål at opdage fejl og/eller mangler, der kan være opstået pga. vejrlig, anden påvirkning eller mangelfuld montering, og udbedre disse, før fejlen forværres.

Kontrolpunkter:

- At anordningerne er monteret i henhold til Nordguards monteringsvejledning.
- Eventuelle skader på produkter udbedres med pletmaling.
- Ved risiko for overbelastning af sne skal der aflastes ved snerydning.
- Deformerede og/eller beskadigede anordninger/befæstelser udskiftes; kontrollér om bygningen har taget skade, eller om der er opstået risiko for lækage.

