

30 Jahre Garantie auf Standardprodukte

Umfang

Die Garantie gilt für Standardprodukte, die nach dem 1. Januar 2015 verkauft wurden.

Nordguard gewährt volle Garantie nur auf komplette, von uns gelieferte Systeme.

Bei Montage verschiedener Fabrikate gilt eine eingeschränkte Garantie nur für die enthaltenen Komponenten.

Nordguard behält sich das Recht vor, den Schaden vor Anerkennung vor Ort zu besichtigen und zu untersuchen.

Nordguard ersetzt beschädigte Teile durch neues Material frei Montageort.

Nordguard behält sich das Recht vor, Ersatzarbeiten mit eigenem oder fremdem Personal auszuführen.

Oberflächenbehandlung

Nordguard garantiert die Lebensdauer der Oberflächenbehandlung aller Standardprodukte in normaler Umgebung bei vorgeschriebener Wartung:

- Feuerverzinkter Stahl nach SS-EN ISO 1461.
- Edelstahlausführung.
- Kupferausführung.
- Magnelis.
- Pulverbeschichtete Ausführung.

Material und Funktion

Nordguard garantiert die Lebensdauer von Material und Funktion aller Standardprodukte in normaler Umgebung bei vorgeschriebener Wartung:

- Dachsicherheitsprodukte.
- Geländer.
- Solarpanelhalterung.
- Fluchtwegprodukte.
- Pulverbeschichtete Ausführung.

Voraussetzungen

Der Eigentümer muss den Kauf bei Nordguard per Lieferschein oder Rechnung nachweisen können. Normale Umgebung bedeutet Korrosivitätskategorie C4 (deutliche Luftverschmutzung oder mäßige Salzbelastung, Industrie- und Küstengebiete).

Die Montage muss gemäß der zum Montagezeitpunkt gültigen Montageanleitung erfolgen. Die der Bemessung zugrunde liegenden Angaben müssen der tatsächlichen Montage entsprechen. Metallspäne aus der Installation sind sofort zu entfernen. Bei der Montage entstandene Schäden an der Oberfläche sind mit geeigneter Farbe auszubessern.

Wartung und Prüfung

Gemäß dem schwedischen Planungs- und Baugesetz (PBL) sowie dem schwedischen Gesetz über technische Anforderungen an Bauwerke sind Produkte mit wesentlichen Anforderungen regelmäßig zu prüfen. Nordguard empfiehlt eine jährliche Prüfung. Ziel ist es, Fehler und/oder Mängel durch Witterung, sonstige Einwirkungen oder mangelhafte Montage zu erkennen und zu beheben, bevor sie sich verschlimmern.

Prüfpunkte:

- Dass die Vorrichtungen gemäß der Montageanleitung von Nordguard montiert sind.
- Eventuelle Schäden an Produkten werden ausgebessert.
- Bei Gefahr von Schneeüberlast ist durch Räumen zu entlasten.
- Verformte und/oder beschädigte Vorrichtungen/Befestigungen werden ersetzt; prüfen, ob das Gebäude beschädigt wurde oder Undichtigkeiten drohen.

