Stödmur L-stöd

L-stöd 20 kN:m2, not - fjäder

Prefabricerade L-stödmurar i betong är ett modernt och prisvärt alternativ till platsbyggda murar och levereras färdiga för montage med not- och fjäderkoppling. Den kraftigare 20 kN/m²-varianten är avsedd för vägar, lastplaner och ytor med normal till tung fordonstrafik och klarar ett max axeltryck på 180 kN. Murarna står stabilt både vid höjdskillnader och på plan mark och är anpassade för släntlutning 1:2. L-stöden har rollad framsida, slät baksida och ingjutna lyftöglor, och kan specialanpassas vid behov. Produkterna är dimensionerade enligt Eurokod 2 och 7 samt utförda enligt SS-EN 15258 och SS-EN 13369; geotekniska förhållanden kan kräva särskild beräkning.



20 kN/m2 och släntstödmur 1:2, not - fjäder

Längd mm	Höjd mm	Kg/st	Eff. höjd mm	Livtjocklek	Bredd fot mm	Lagerkod	Artikelnummer
1000	600	250.0	500	80	740	I	7111-061020
2000	600	500.0	500	80	740	I	7111-062020
1000	800	315.0	700	80	840	I	7111-081020
2000	800	625.0	700	80	840	I	7111-082020
1000	1000	420.0	900	80	960	I	7111-101020
2000	1000	840.0	900	80	960	I	7111-102020
1000	1200	570.0	1100	80	1000	I	7111-121020
2000	1200	1135.0	1100	80	1000	I	7111-122020
1000	1400	645.0	1300	80	1200	I	7111-141020
2000	1400	1290.0	1300	80	1200	I	7111-142020
1000	1600	785.0	1500	80	1230	I	7111-161020
2000	1600	1570.0	1500	80	1230	I	7111-162020
1000	1800	875.0	1700	80	1430	I	7111-181020
2000	1800	1745.0	1700	80	1430	I	7111-182020
1000	2000	950.0	1900	80	1540	I	7111-201020
2000	2000	1900.0	1900	80	1540	I	7111-202020

Skrymvikt ~ 1,5 vikten