

Stödmur L-stöd

L-stöd 20 kN:m2, not - not

L-stödmurar i betong är en stabil och kostnadseffektiv lösning för terrasser, parkanläggningar, vägar, lastplatser och lastfickor. Den kraftigare 20 kN/m²-varianten är anpassad för ytor med normal till tung fordonstrafik och klarar ett max axeltryck på 180 kN. Elementen levereras färdiga för montage och sammanfogas med not-not-fog för hög stabilitet utan bruk. Stödmuren kan placeras vid släntlutningar < 1:2 och finns med slät eller rollad framsida i de flesta utföranden. Ett robust val när både funktion och hållbarhet är avgörande. S:t Eriks stödmurar är dimensionerade enligt Eurokod 2 och Eurokod 7, samt utförda enligt SS-EN 13369 och CE-certifierade enligt SS-EN 15258.



20kN/m2 och släntstödmur 1:2 – Rollad, not - not

Längd mm	Höjd mm	Kg/st	Eff. höjd mm	Livtjocklek	Bredd fot mm	Lagerkod	Artikelnummer
2000	400	450.0	300	100	600	II	7112-042020
1000	600	275.0	500	100	600	II	7112-061020
2000	600	550.0	500	100	600	I	7112-062020
1000	800	330.0	700	100	610	II	7112-081020
2000	800	665.0	700	100	610	I	7112-082020
1000	1000	440.0	900	100	850	II	7112-101020
2000	1000	875.0	900	100	850	I	7112-102020
1000	1200	495.0	1100	100	880	II	7112-121020
2000	1200	990.0	1100	100	880	I	7112-122020
1000	1400	600.0	1300	100	1100	II	7112-141020
2000	1400	1200.0	1300	100	1100	I	7112-142020
1000	1600	785.0	1500	120	1120	II	7112-161020
2000	1600	1565.0	1500	120	1120	I	7112-162020
1000	1800	915.0	1700	120	1370	II	7112-181020
2000	1800	1825.0	1700	120	1370	I	7112-182020
1000	2000	975.0	1900	120	1370	II	7112-201020
2000	2000	1945.0	1900	120	1370	II	7112-202020
1000	400	225.0	300	100	600	II	7112-041020

Skrymvikt ~ 1,5 vikten

20kN/m2 och släntstödmur 1:2 – Slät, not - not

Längd mm	Höjd mm	Kg/st	Eff. höjd mm	Livtjocklek	Bredd fot mm	Lagerkod	Artikelnummer
1000	400	170.0	300	100	600	II	7114-041020
2000	400	450.0	300	100	600	II	7114-042020
1000	600	275.0	500	100	600	II	7114-061020
2000	600	550.0	500	100	600	I	7114-062020
1000	800	330.0	700	100	610	II	7114-081020
2000	800	665.0	700	100	610	I	7114-082020
1000	1000	440.0	900	100	850	II	7114-101020
2000	1000	875.0	900	100	850	I	7114-102020
1000	1200	495.0	1100	100	880	II	7114-121020
2000	1200	990.0	1100	100	880	I	7114-122020
1000	1400	600.0	1300	100	1100	II	7114-141020
2000	1400	1200.0	1300	100	1100	I	7114-142020
1000	1600	785.0	1500	120	1130	II	7114-161020
2000	1600	1565.0	1500	120	1130	I	7114-162020
1000	1800	915.0	1700	120	1370	III	7114-181020
2000	1800	1825.0	1700	120	1370	I	7114-182020
1000	2000	975.0	1900	120	1370	II	7114-201020
2000	2000	1945.0	1900	120	1370	I	7114-202020

Skrymvikt ~ 1,5 vikten