

Stödmur L-stöd

L-stöd 5 kN:m2, not - not

Prefabricerade L-stödmurar i betong är en stabil och prisvärd lösning för slänter, terrasser, parker, vägar och lastytor. Elementen levereras färdiga för montage och har not-not-fog som ger säker sammanfogning utan bruk. Serien finns i höjder från 0,4 m till 2,0 m och kan anpassas med olika ytutföranden såsom slät, rollad, matris, frilagd ballast eller grafisk betong. Muren kan även kläs med tegel eller natursten. Den lättare 5 kN/m²-varianten passar trädgårdar, ramper och mindre parkeringsytor med max axeltryck 15 kN. S:t Eriks stödmurar är dimensionerade enligt Eurokod 2 och Eurokod 7, samt utförda enligt SS-EN 13369 och CE-certifierade enligt SS-EN 15258.



5kN/m2 – Slät, not - not

Längd mm	Höjd mm	Kg/st	Eff. höjd mm	Livtjocklek	Bredd fot mm	Lagerkod	Artikelnummer
1000	400	175.0	300	100	400	II	7114-041004
2000	400	350.0	300	100	400	I	7114-042004
1000	600	215.0	500	100	400	I	7114-061004
2000	600	430.0	500	100	400	I	7114-062004
1000	800	325.0	700	100	600	I	7114-081004
2000	800	650.0	700	100	600	I	7114-082004
1000	1000	375.0	900	100	600	I	7114-101004
2000	1000	750.0	900	100	600	I	7114-102004
1000	1200	490.0	1100	100	850	II	7114-121004
2000	1200	975.0	1100	100	850	I	7114-122004
1000	1400	540.0	1300	100	850	II	7114-141004
2000	1400	1075.0	1300	100	850	I	7114-142004
1000	1600	705.0	1500	120	870	II	7114-161004
2000	1600	1405.0	1500	120	870	II	7114-162004
1000	1800	840.0	1700	120	1120	II	7114-181004
2000	1800	1675.0	1700	120	1120	I	7114-182004
1000	2000	900.0	1900	120	1120	II	7114-201004
2000	2000	1795.0	1900	120	1120	I	7114-202004

Skrymvt~1,5 vikten.

5kN/m2 – Rollad, not - not

Längd mm	Höjd mm	Kg/st	Eff. höjd mm	Livtjocklek	Bredd fot mm	Lagerkod	Artikelnummer
1000	400	175.0	300	100	400	I	7112-041004
2000	400	350.0	300	100	400	I	7112-042004
1000	600	215.0	500	100	400	I	7112-061004
2000	600	430.0	500	100	400	I	7112-062004
1000	800	325.0	700	100	600	I	7112-081004
2000	800	650.0	700	100	600	I	7112-082004
1000	1000	375.0	900	100	600	I	7112-101004
2000	1000	750.0	900	100	600	I	7112-102004
1000	1200	490.0	1100	100	850	I	7112-121004
2000	1200	975.0	1100	100	850	I	7112-122004
1000	1400	540.0	1300	100	850	II	7112-141004
2000	1400	1075.0	1300	100	850	I	7112-142004
1000	1600	705.0	1500	120	870	II	7112-161004
2000	1600	1405.0	1500	120	870	I	7112-162004
1000	1800	840.0	1700	120	1120	II	7112-181004
2000	1800	1675.0	1700	120	1120	I	7112-182004
1000	2000	900.0	1900	120	1120	II	7112-201004
2000	2000	1795.0	1900	120	1120	I	7112-202004

Skrymvikt~1,5 vikten.