

Stödmur L-stöd

L-stöd 5 kN:m2, not - fjäder

Prefabricerade L-stödmurar i betong är ett modernt och kostnadseffektivt alternativ till platsbyggda murar och levereras färdiga för montage med not- och fjäderkoppling. Murarna står stabilt både vid höjdskillnader och på plan mark och finns i två lastklasser: 5 och 20 kN/m². Den lättare varianten passar trädgårdar, ramper, uppfarter och mindre parkeringsytor med max axeltryck 15 kN. L-stöden har rollad framsida, slät baksida och ingjutna lyftöglor, och kan specialanpassas vid behov. Produkterna är dimensionerade enligt Eurokod 2 och 7 samt utförda enligt SS-EN 15258 och SS-EN 13369; geotekniska förhållanden kan kräva särskild beräkning.



5 kN/m2, not - fjäder

Längd mm	Höjd mm	Kg/st	Eff. höjd mm	Livtjocklek	Bredd fot mm	Lagerkod	Artikelnummer
1000	400	135.0	300	80	300	I	7111-041004
2000	400	270.0	300	80	300	I	7111-042004
3000	400	375.0	300	80	300	I	7111-043004
1000	600	190.0	500	80	410	I	7111-061004
2000	600	380.0	500	80	410	I	7111-062004
3000	600	570.0	500	80	410	I	7111-063004
1000	800	250.0	700	80	540	I	7111-081004
2000	800	500.0	700	80	540	I	7111-082004
1000	1000	310.0	900	80	630	I	7111-101004
2000	1000	615.0	900	80	630	I	7111-102004
1000	1200	400.0	1100	80	725	I	7111-121004
2000	1200	800.0	1100	80	725	I	7111-122004
1000	1400	465.0	1300	80	830	I	7111-141004
2000	1400	930.0	1300	80	830	I	7111-142004
1000	1600	600.0	1500	80	995	I	7111-161004
2000	1600	1200.0	1500	80	995	I	7111-162004
1000	1800	665.0	1700	80	995	I	7111-181004
2000	1800	1325.0	1700	80	995	I	7111-182004
1000	2000	745.0	1900	80	1200	I	7111-201004
2000	2000	1490.0	1900	80	1200	I	7111-202004

Skrymvtikt ~ 1,5 vikten.