


Stödmur L-stöd

## L-stöd hörn 20 kN:m<sup>2</sup>, not - fjäder

Prefabricerade L-stödmurar i betong är ett modernt och prisvärt alternativ till platsbyggda murar och används i allt från parker och vägar till lastplatser och tekniska anläggningar. Murarna levereras färdiga för montage och har not- och fjäderkoppling i gavlarna för stabil sammanfogning utan fogbruk. Standardutförandet har naturgrå, rollad framsida, slät baksida och ingjutna kulankare, med möjlighet till specialanpassning. S:t Eriks stödmurar är dimensionerade enligt Eurokod 2 och Eurokod 7, samt utförda enligt SS-EN 13369 och CE-certifierade enligt SS-EN 15258.



### Hörn, not - fjäder 20 kN/m<sup>2</sup> och släntstödmur 1:2

| Längd mm  | Höjd mm | Kg/st | Eff. höjd mm | Livtjocklek | Bredd fot mm | Lagerkod | Artikelnummer |
|-----------|---------|-------|--------------|-------------|--------------|----------|---------------|
| 1000+1000 | 600     | 390.0 | 500          | 80          | 620          | I        | 7411-060020   |
| 1000+1000 | 800     | 470.0 | 700          | 80          | 620          | I        | 7411-080020   |
| 1000+1000 | 1000    | 540.0 | 900          | 80          | 620          | I        | 7411-100020   |
| 1000+1000 | 1200    | 670.0 | 1100         | 80          | 1000         | I        | 7411-120020   |
| 1000+1000 | 1400    | 750.0 | 1300         | 80          | 1000         | I        | 7411-140020   |

Skrymvtikt ~ 1,5 vikten.