

Stödmur L-stöd

L-stöd hörn 5 kN:m2, not - fjäder

Hörnelementet för L-stödmurar är ett prefabricerat betongelement som används när muren ska svänga 90° på ett stabilt och säkert sätt. Elementet gjuts i ett stycke och levereras färdigt för montage, vilket ger en stark och hållbar hörnlösning utan behov av platsgjutning. Den rollade framsidan, släta baksidan och not- och fjäderkopplingen gör att hörnet passar sömlöst ihop med övriga L-stöd. Ett effektivt val för parker, vägar, lastytor och andra anläggningar där en robust och exakt murgeometri krävs. S:t Eriks stödmurar är dimensionerade enligt Eurokod 2 och Eurokod 7, samt utförda enligt SS-EN 13369 och CE-certifierade enligt SS-EN 15258.



Hörn, not - fjäder 5 kN/m2

Längd mm	Höjd mm	Kg/st	Eff. höjd mm	Livtjocklek	Bredd fot mm	Lagerkod	Artikelnummer
500+500	400	100.0	300	80	500	I	7411-040004
1000+1000	600	390.0	500	80	500	I	7411-060004
1000+1000	800	470.0	700	80	620	I	7411-080004
1000+1000	1000	540.0	900	80	620	I	7411-100004
1000+1000	1200	670.0	1100	80	1000	I	7411-120004
1000+1000	1400	750.0	1300	80	1000	I	7411-140004
1000+1000	1600	930.0	1500	80	1000	I	7411-160004
1000+1000	1800	1020.0	1700	80	1000	I	7411-180004
1000+1000	2000	1100.0	1900	80	1000	I	7411-200004

Skrymvikt ~ 1,5 vikten.